

Konvektomat elektrický nástřík manuální 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038560
EPMN 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038560	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	907	Typ vývinu páry	Nástřík
Hloubka netto [mm]	760	Počet GN / EN zařízení	10
Výška netto [mm]	1023	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hmotnost netto [kg]	100.00	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Příkon elektrický [kW]	12.600	Typ ovládání	Mechanické

Konvektomat elektrický nástřík manuální 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038560
EPMN 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty



Konvektomat elektrický nástřík manuální 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038560
EPMN 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa
přímo v komoře

2

Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

3

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe
propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního
konvektomatu

4

Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

5

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli
zajištění dlouhé životnosti
vysoký hygienický standard

Konvektomat elektrický nástřík manuální 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038560
EPMN 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038560

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

760

4. Výška netto [mm]:

1023

5. Hmotnost netto [kg]:

100.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

12.600

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

Ne

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Mechanické

19. Typ vývinu páry:

Nástřík

20. Zesílená verze:

Ne

21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

22. Funkce odloženého startu:

Ano

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Funkce studeného uzení:

Ne

25. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

26. Vaření přes noc:

Ne

27. Více úrovněvé vaření:

Ne

28. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

Konvektomat elektrický nástřík manuální 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038560
EPMN 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

30. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

31. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

32. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

33. Reverzibilní ventilátor:

Ano

34. Funkce udržovací skříně:

Ano

35. Materiál tělesa:

Incoloy

36. Sonda:

Ne

37. Vzdálené ovládání:

Ne

38. Sprcha:

Ne

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

40. Funkce uzení:

Ne

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

43. Počet ventilátorů:

2

44. Počet rychlostí ventilátoru:

2

45. USB port:

Ne

46. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

47. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

48. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

49. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

50. HACCP:

Ano

51. Počet GN / EN zařízení:

10

52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

53. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

54. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

55. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

56. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

Konvektomat elektrický nástřik manuální 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038560
EPMN 1011 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

57. Připojka na vodu:

3/4"