

Technical data sheet

Product features



INFINITY multifunction device 10x GN 2/1, Right-hinged door

Model	SAP Code	00038877
INFINITY 1021 PD N	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení



- Maximum device temperature [°C]: -40
- Insulation thickness [mm]: 60

SAP Code	00038877	Power electric [kW]	2.390
Net Width [mm]	1020	Loading	400 V / 3N - 50 Hz
Net Depth [mm]	1022	GN / EN size in device	GN 2/1
Net Height [mm]	1843	Humidification	Yes
Net Weight [kg]	190.00		

Technical data sheet

Product benefits



INFINITY multifunction device 10x GN 2/1, Right-hinged door

Model	SAP Code	00038877
INFINITY 1021 PD N	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

Technical data sheet

Technical parameters



INFINITY multifunction device 10x GN 2/1, Right-hinged door

Model	SAP Code	00038877
INFINITY 1021 PD N	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP Code:

00038877

2. Net Width [mm]:

1020

3. Net Depth [mm]:

1022

4. Net Height [mm]:

1843

5. Net Weight [kg]:

190.00

6. Gross Width [mm]:

1060

7. Gross depth [mm]:

1057

8. Gross Height [mm]:

1877

9. Gross Weight [kg]:

190.00

10. Device type:

Electric unit

11. Material:

AISI 304

12. Exterior color of the device:

Stainless steel

13. Opening of device:

Hinges on the left

14. Power electric [kW]:

2.390

15. Loading:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Refrigerant:

R290

17. GN / EN size in device:

GN 2/1

18. Maximum device temperature [°C]:

-40

19. Insulation thickness [mm]:

60

20. Drain connection:

Yes

21. Cross-section of conductors CU [mm²]:

0,5

22. Humidification:

Yes