

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 dotykovýdigitální automatickám. nástř. sprcha 400 V levýstupdveře

Modell	SAP -Code	00014962
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014962	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	850	Dampftyp	Spritzen
Nettentiefe [MM]	770	Anzahl der GN / en	10
Nettohöhe [MM]	1060	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	168.00	GN -Gerätetiefe	65
Power Electric [KW]	15.700	Steuertyp	digital

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 dotykovýdigitální automatickám. nástř. sprcha 400 V levýstupdveře

Modell

SAP -Code

00014962

1. SAP -Code:

00014962

2. Netzbreite [MM]:

850

3. Nettentiefe [MM]:

770

4. Nettohöhe [MM]:

1060

5. Nettogewicht / kg]:

168.00

6. Bruttobreite [MM]:

900

7. Grobtiefe [MM]:

820

8. Bruttohöhe [MM]:

1100

9. Bruttogewicht [kg]:

171.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

15.700

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Verstellbare Füße:

Ja

16. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

17. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

18. Steuertyp:

digital

19. Weitere Informationen:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

20. Dampftyp:

Spritzen

21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

22. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

23. Automatisches Vorheizen:

Ja

24. Automatische Kühlung:

Ja

25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Nein

26. Nachtkochen:

Nein

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 dotykovýdigitální automatickám. nástř. sprcha 400 V levýstupdveře

Modell

SAP -Code

00014962

27. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

28. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

29. Multi -Level -Kochen:

Nein

30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

31. Langsames Kochen:

ab 50 °C

32. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

33. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

34. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

35. Reversibler Lüfter:

Ja

36. Sustaince Box:

Ja

37. Heizelementmaterial:

Incoloy

38. Sonde:

optionale

39. Dusche:

volitelná

40. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

41. Räucherfunktion:

Ja

42. Innenbeleuchtung:

Ja

43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

44. Anzahl der Fans:

1

45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

46. Anzahl der Programme:

99

47. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

48. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

49. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

50. Anzahl der Rezeptschritte:

9

51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 dotykovýdigitální automatickám. nástř. sprcha 400 V levýstupdveře

Modell

SAP -Code

00014962

53. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

54. Haccp:

Ja

57. GN -Gerätetiefe:

65

55. Anzahl der GN / en:

10

58. Lebensmittelregeneration:

Ja