

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 1/1

|                |                          |                   |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00038564          |
| MPDN 0511 X EL | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
  - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |                                            |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00038564           | <b>Formation de la vapeur</b>              | Injection          |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 907                | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 5                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 752                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 643                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 65.00              | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 7.700              | <b>Taille de l'écran</b>                   | 7»                 |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                            |                    |

# Fiche technique

Dessin technique



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 1/1

Modèle


Code SAP

00038564

MPDN 0511 X EL

Groupe d'articles

Four à convection



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 1/1

|                |                          |                   |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00038564          |
| MPDN 0511 X EL | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

1

**Système de ventilation rapide de la chambre**  
élimination rapide des odeurs

2

**Porte de ventilation à double vitrage (les panneaux peuvent être ouverts)**  
nettoyage et lavage faciles

3

**Éclairage LED de la chambre de cuisson**  
Aperçu de l'intérieur du four mixte

4

**Chambre d'ébullition AISI 304 avec coins incurvés**  
nettoyage et lavage faciles

5

**Pieds réglables en hauteur**  
variabilité du trafic

6

**Commande à bouton unique**  
simplicité

7

**Transport**  
cuit et manipule jusqu'à 20 GN à la fois

8

**Programmes de cuisson prédéfinis**  
possibilité de contrôler 9 phases de cuisson pour chacune d'elles

9

**Mode de cuisson à une touche**  
Démarrage instantané du cycle de cuisson avec « programme à une touche »

10

**Service facile**  
possibilité de cuisiner différents plats en même temps

11

**Super vapeur**  
possibilité de régler 2 niveaux d'humidité

12

**Fonction de maintien**  
possibilité de maintenir la température des aliments, service immédiat

13

**Fonction de régénération**  
régénération alimentaire

14

**Contrôle du rack**  
possibilité de servir tous les repas en une seule fois dans un seul endroit

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 1/1

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038564          |
| MPDN 0511 X EL | Groupe d'articles | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00038564

**2. Largeur nette [mm]:**

907

**3. Profondeur nette [mm]:**

752

**4. Hauteur nette [mm]:**

643

**5. Poids net [kg]:**

65.00

**6. Largeur brute [mm]:**

940

**7. Profondeur brute [mm]:**

900

**8. Hauteur brute [mm]:**

698

**9. Poids brut [kg]:**

75.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

7.700

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

Oui, mesure indirecte

**17. Empilabilité:**

Oui

**18. Type de contrôle:**

Écran tactile

**19. Informations complémentaires:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Formation de la vapeur:**

Injection

**21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**22. Taille de l'écran:**

7»

**23. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**24. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**25. Cuisine nocturne:**

Oui

**26. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 1/1

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038564          |
| MPDN 0511 X EL | Groupe d'articles | Four à convection |

### 27. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

### 28. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

### 29. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

### 30. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

### 31. Ventilateur réversible:

Oui

### 32. Fonction de maintien de température:

Oui

### 33. Équipement standard pour l'appareil:

1-bodová sonda

### 34. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

### 35. Sonde:

Ano

### 36. Douchette:

Manuel (facultatif)

### 37. Distance entre les insertions [mm]:

74

### 38. Fonction: fumage:

Oui

### 39. L'éclairage intérieur:

Oui

### 40. Cuisson basse température:

Oui

### 41. Nombre de vitesses du ventilateur:

3

### 42. Nombre de programmes:

1000

### 43. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

### 44. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

### 45. Nombre de programmes prédéfinis:

100

### 46. Nombre d'étapes de recette:

9

### 47. Température minimale de l'appareil [°C]:

50

### 48. Température maximale de l'appareil [°C]:

300

### 49. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

### 50. HACCP:

Oui

### 51. Nombre de GN / EN:

5

### 52. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, porte gauche, 5x GN 1/1

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038564          |
| MPDN 0511 X EL | Groupe d'articles | Four à convection |

**53. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**55. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**54. Section des conducteurs CU [mm²]:**

1,5

**56. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «