

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014923          |
| SDBB 1021 GL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

- Formation de la vapeur: Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Digitale
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Non
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |  |  |
|----------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014923           | <b>Puissance gaz [kW]</b>                  | 27.000   |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1120               | <b>Type de connection gaz</b>              | Gaz naturel  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 845                | <b>Formation de la vapeur</b>              | Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet) |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1115               | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 10   |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 250.00             | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 2/1   |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 3.300              | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65   |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Type de contrôle</b>                    | Digitale   |

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014923          |
| SDBB 1021 GL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00014923

**2. Largeur nette [mm]:**

1120

**3. Profondeur nette [mm]:**

845

**4. Hauteur nette [mm]:**

1115

**5. Poids net [kg]:**

250.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1320

**7. Profondeur brute [mm]:**

1130

**8. Hauteur brute [mm]:**

1240

**9. Poids brut [kg]:**

260.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil combiné

**11. Puissance électrique [kW]:**

3.300

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Puissance gaz [kW]:**

27.000

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel

**15. Matériel:**

AISI 304

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Pieds réglables:**

Oui

**18. Contrôle de l'humidité:**

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**19. Empilabilité:**

Oui

**20. Type de contrôle:**

Digitale

**21. Informations complémentaires:**

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

**22. Formation de la vapeur:**

Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)

**23. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**24. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**25. Préchauffage automatique:**

Oui

**26. Refroidissement automatique:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014923          |
| SDBB 1021 GL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**27. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Non

**28. Cuisine nocturne:**

Non

**29. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Non

**30. Réglage avancé de l'humidité:**

SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur

**31. Cuisson lente:**

À partir de 30 °C - possibilité de levage de la pâte.

**32. Arrêt du ventilateur:**

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

**33. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

**34. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**35. Ventilateur réversible:**

Oui

**36. Fonction de maintien de température:**

Oui

**37. Sonde:**

Facultatif

**38. Douchette:**

volitelná

**39. Distance entre les insertions [mm]:**

70

**40. Fonction: fumage:**

Non

**41. L'éclairage intérieur:**

Oui

**42. Cuisson basse température:**

Oui

**43. Nombre de ventilateurs:**

1

**44. Nombre de vitesses du ventilateur:**

6

**45. Nombre de programmes:**

99

**46. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**47. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**48. Nombre de programmes prédéfinis:**

40

**49. Nombre d'étapes de recette:**

9

**50. Température minimale de l'appareil [°C]:**

30

**51. Température maximale de l'appareil [°C]:**

300

**52. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

# Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014923          |
| SDBB 1021 GL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**53. HACCP:**

Oui

**56. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**54. Nombre de GN / EN:**

10

**57. Régénération des aliments:**

Oui

**55. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1