

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau à gaz 4x brûleur avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012305
SP 90/80 G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

<b>Code SAP</b>	00012305	<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Nombre de zones</b>	4
<b>Profondeur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	8
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	8
<b>Poids net [kg]</b>	86.00	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	5
<b>Puissance gaz [kW]</b>	24.500	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	3,5

### Fourneau à gaz 4x brûleur avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012305
SP 90/80 G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

# 1

#### Construction massive du brûleur

- Haute performance et efficacité
- mosazné hořáky s precizní geometrické pro optimální hoření
- Flamme éternelle
- Longue durée de vie
- Démontable
  - Économie d'énergie (combustion parfaite)
  - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
  - Facile d'entretien / de nettoyage

# 2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
- Transitions en douceur
  - Nettoyage facile et rapide

# 3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

# 4

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Plus grande résistance à la corrosion

# 5

#### Élément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
- Pas de fuite de gaz inutile
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

# 6

#### Variabilité

- Peut être ajouté à la ligne de produits
- Facilité pour créer un seul module
- Longue durée de vie
  - Économies
  - Gain de place
  - Longue durée de vie

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau à gaz 4x brûleur avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012305
SP 90/80 G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00012305

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

86.00

**6. Largeur brute [mm]:**

970

**7. Profondeur brute [mm]:**

840

**8. Hauteur brute [mm]:**

1160

**9. Poids brut [kg]:**

96.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance gaz [kW]:**

24.500

**13. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**16. Type de plan de travail:**

Avec conteneurs amovibles - entretien pratique, nettoyage et accès au service

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.50

**19. Nombre de zones:**

4

**20. Puissance de la zone 1 [kW]:**

8

**21. Puissance de la zone 2 [kW]:**

8

**22. Puissance de la zone 3 [kW]:**

5

**23. Puissance de la zone 4 [kW]:**

3,5

**24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

0

**25. Matériau de la grille:**

Acier inoxydable

**26. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant

**27. Thermocouple de sécurité:**

Oui

**28. Pieds réglables:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau à gaz 4x brûleur avec soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012305
SP 90/80 G	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

### 29. Nombre de feux/foyers:

4

### 31. Type de brûleur:

Laiton, détachable

### 30. Type de zones de cuisson au gaz:

Classiques

### 32. Raccordement à un robinet à boule:

1/2