

Produktmerkmale

Kontaktgrill geriffelt elektrisch 57x24 400 V

Modell SAP -Code 00002998




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 570 x 240
- Bratpflegemittel [MM]: 8.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

SAP -Code	00002998	Power Electric [KW]	6.000
Netzbreite [MM]	614	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	433	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	570 x 240
Nettohöhe [MM]	186	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	30.00		



Technische Zeichnung

Modell SAP -Code



00002998



Produkt Vorteile

Kontaktgrill geriffelt elektrisch 57x24 400 V

Modell SAP -Code 00002998

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung
- Wald- und Heizlicht
 Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen
 Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist
- Abfallflüssigkeitssocket

 Darüber hinaus brennt die Abfallflüssigkeit nicht und fließt in den Tank (Sockel)
 - Die Abfallflüssigkeit (Fett) brennt nicht und fließt nicht zum Tisch oder zum Boden
 - Grillplatte mit Stahllegierung 8mm

hohe thermische Leitfähigkeit der Festigkeitsstabilität

- Schnelles Erhitzen der Grillplatte dreht oder läuft nicht heraus
- schnellerer Erwärmen als Gusseisen
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2024-07-03

3



technische Parameter

Kontaktgrill geriffelt elektrisch 57x	4 400 V			
Modell	AP -Code 00002998			
1. SAP -Code: 00002998	15. Material: Edelstahl			
2. Netzbreite [MM]: 614	16. Indikatoren: Betrieb und Heizen			
3. Nettentiefe [MM]: 433	17. Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläch	17. Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung		
4. Nettohöhe [MM]: 186	18. Maximale Gerätetemp	18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:		
5. Nettogewicht / kg]: 30.00	19. Mindestvorrichtungste	19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50		
6. Bruttobreite [MM]: 470	20. Griddle -Abmessungen 570 × 240	20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 570 × 240		
7. Grobtiefe [MM]: 640	21. Bratpflegemittel [MM]:	21. Bratpflegemittel [MM]: 8.00		
8. Bruttohöhe [MM]: 230	22. Behälter für flüssiges F Ja	22. Behälter für flüssiges Fett: Ja		
9. Bruttogewicht [kg]: 31.00		23. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte		
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät	24. Gleichmäßige Erwärm Ja	24. Gleichmäßige Erwärmung: Ja		
11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät	25. Top -Typ: gerillt			
12. Power Electric [KW]: 6.000	26. Stromverbrauch der Zo	26. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:		
13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz	27. Stromverbrauch der Z	one 2 [KW]:		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

IPX4

14. Schutz der Kontrollen: