

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038593
MPDN 1011 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038593	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	907	Počet GN / EN zařízení	10
Hloubka netto [mm]	752	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	1023	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	110.00	Typ ovládání	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	17.400	Velikost displeje	7“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038593
MPDN 1011 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



Technický list

Výhody produktu



Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038593
MPDN 1011 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Systém rychlé ventilace komory

rychlé odvětrání pachů

2

Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)

snadné čištění a mytí

3

Osvětlení varné komory LED

přehled uvnitř konvektomatu

4

Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy

snadné čištění a mytí

5

Výškově nastavitelné nožičky

variabilita provozu

6

Ovládání pomocí přehledného displeje

jednoduchost

7

Vozík

vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou

8

Přednastavené programy vaření

možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich

9

Režim vaření „One Touch“

okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“

10

Easy service

možnost vaření různých pokrmů v jednom čase

11

Super Steam

možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti

12

Funkce Hold

možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání

13

Regenerační funkce

regenerace pokrmů

14

Rack control

možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038593
MPDN 1011 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038593

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

1023

5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

1078

9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

17.400

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

27. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Dotykové

19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

20. Typ vývinu páry:

Nástřik

21. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

22. Velikost displeje:

7"

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

25. Vaření přes noc:

Ano

26. Mycí systém:

otevřený

41. Vnitřní osvětlení:

Ano

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038593
MPDN 1011 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

28. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

29. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

30. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

31. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

32. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

33. Reverzibilní ventilátor:

Ano

34. Funkce udržovací skříně:

Ano

35. Standardní výbava k zařízení:

1-bodová sonda

36. Materiál tělesa:

Incoloy

37. Sonda:

Ano

38. Sprcha:

Ruční (volitelná)

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

40. Funkce uzení:

Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

43. Počet rychlostí ventilátoru:

3

44. Počet programů:

1000

45. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

46. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

47. Počet přednastavených programů:

100

48. Počet kroků receptu:

9

49. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

50. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

51. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

52. HACCP:

Ano

53. Počet GN / EN zařízení:

10

54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1

Model	Sap kód	00038593
MPDN 1011 X ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

57. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

56. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

58. Přípojka na vodu:

3/4"