

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011973
S 202 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlná výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 700 x 700
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 4
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011973	Objem bojleru [l]	12.00
Šířka netto [mm]	850	Příkon bojleru [kW]	8.000
Hloubka netto [mm]	850	Objem vany [l]	68
Výška netto [mm]	1930	Příkon vany [kW]	8.000
Hmotnost netto [kg]	181.00	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	4
Příkon elektrický [kW]	18.700	Světlná výška dveří [mm]	850
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	700 x 700

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011973
S 202 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



Technický list

Výhody produktu



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011973
S 202 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

Mycí ramena nerezová

horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě

3

LED Display

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

5

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

6

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

7

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

8

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

9

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

10

Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

11

Air break tank

otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011973
S 202 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. Sap kód:

00011973

2. Šířka netto [mm]:

850

3. Hloubka netto [mm]:

850

4. Výška netto [mm]:

1930

5. Hmotnost netto [kg]:

181.00

6. Šířka brutto [mm]:

1000

7. Hloubka brutto [mm]:

950

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

191.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

18.700

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

11

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

850

18. Vstupní tlak [bar]:

1-6

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

12.00

23. Příkon bojleru [kW]:

8.000

24. Objem vany [l]:

68

25. Příkon vany [kW]:

8.000

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011973
S 202 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Nerez

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

31. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

32. Materiál oplachových ramen:

Nerez

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Podpěry košů:

lisované

35. Hladinové filtry vany:

nerezové

36. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:

Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém oplachu:

UltraRinse2 - nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

46. Rozměr koše [mm]:

700 x 700

47. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

49. Odpadové čerpadlo:

Ano

50. Autodiagnostika:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011973
S 202 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

51. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

52. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

53. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

54. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

4

55. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

56. Program ProFessional 2:

Ano

57. Program ProFessional 4:

Ano

58. Program ProFessional 6:

Ano

59. Program ProFessional 8:

Ano

60. Program ProFessional10:

Ano

61. Program ProClean:

Ano

62. Program ProDrain:

Ano

63. Program ProEco:

Ano

64. Program ProLong:

Ano

65. Program ProActive 5:

Ano

66. Program ProActive 7:

Ano

67. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

68. Přípojka na vodu:

3/4"

69. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50