

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019666
BIQ 90/100 200 G	Skupina artiklů	Kotle





- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Zapalování: Elektrické
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Objem vany [l]: 200
- Užitný objem [l]: 183


Sap kód	00019666	Výkon plynový [kW]	24.000
Šířka netto [mm]	1000	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	928	Objem vany [l]	200
Výška netto [mm]	900	Užitný objem [l]	183
Hmotnost netto [kg]	193.00	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Příkon elektrický [kW]	0.023	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019666
BIQ 90/100 200 G	Skupina artiklů	Kotle



E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátro
W - přívod vody



E - ELECTRICITY
G - GAS

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019666
BIQ 90/100 200 G	Skupina artiklů	Kotle

1

Horní víko v designu předního panelu

díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele

2

Ergonomické prodloužené madlo

i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu

3

Vyspádované dno do výlevky

veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce

4

Vyztužené dno bez deformací

díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu

5

Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení

ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení

6

Rysky v nádobě

obsluha na první pohled pozná, jaký objem potraviny má uvnitř varné nádoby

7

Automatické odvzdušnění duplikátoru

díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti

8

Otočné napouštěcí ramínko

pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

9

Integrovaný přepad do odpadu

kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky

10

Prolisovaná vrchní deska

snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu
horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání

11

Integrovaný manometr

obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti

12

Předepnuté horní víko se zdvihacím mechanismem

víko drží otevřené v různých polohách

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019666
BIQ 90/100 200 G	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019666

2. Šířka netto [mm]:

1000

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

193.00

6. Šířka brutto [mm]:

1035

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

201.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

0.023

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

24.000

15. Zapalování:

Elektrické

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

18. Vnější barva zařízení:

Nerezové

19. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

22. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

23. Materiál vrchní desky:

AISI 304

24. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

25. Povrchová úprava:

leštěná nerez

26. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

27. Objem vany [l]:

200

28. Objemová kapacita nádoby [l]:

200.00

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019666
BIQ 90/100 200 G	Skupina artiklů	Kotle

29. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

30. Typ ovládání výkonu:

2

31. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

32. Bezpečnostní prvky:

pojistná armatura, pojistný termostat, manometr

33. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

34. Bezpečnostní termostat:

Ano

35. Nastavitelné nožičky:

Ano

36. Tloušťka dna:

2.50

37. Materiál dna:

AISI 316

38. Typ vany:

Pevná

39. Užitečný objem [l]:

183

40. Napouštění/dopouštění:

Mechanický kohout

41. Plnění duplikátoru:

Poloautomatické

42. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

43. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

44. Typ výpustního ventilu:

kónický

45. Přepadový kanálek:

Ano

46. Manometr:

Ano

47. Typ vody napouštění:

Studená

48. Napojení na kulový ventil:

1/2

49. Přípojka na vodu:

1/2"