

Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 500 kg/h 400 V

Model	Sap kód	00004841
TS 32 D	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



- Složení pro masomlýnky: Dvojsložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 500
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Nerez
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 8 + 4,5
- Průměr vnější matrice [mm]: 100
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné do prodejen maso-uzeniny
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

Sap kód	00004841	Příkon elektrický [kW]	2.200
Šířka netto [mm]	320	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	520	Maximální produkce za hodinu [kg/h]	500
Výška netto [mm]	550	Odnímatelná hlava	Ano
Hmotnost netto [kg]	53.00	Složení pro masomlýnky	Dvojsložení

Technický list

Výhody produktu



Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 500 kg/h 400 V

Model	Sap kód	00004841
TS 32 D	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1

Dvojsložení

lepší zpracování produktu

2

Produkce 500kg/h

velká kapacita

3

Celonerezové provedení

robustnost
čistota

4

Odnímatelná hlava

snadná údržba
hygienická čistota

5

Nerezová násypka

trvanlivost
hygienická čistota

Technický list

Technické parametry



Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 500 kg/h 400 V

Model	Sap kód	00004841
TS 32 D	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1. Sap kód:

00004841

2. Šířka netto [mm]:

320

3. Hloubka netto [mm]:

520

4. Výška netto [mm]:

550

5. Hmotnost netto [kg]:

53.00

6. Šířka brutto [mm]:

420

7. Hloubka brutto [mm]:

570

8. Výška brutto [mm]:

680

9. Hmotnost brutto [kg]:

59.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Příkon elektrický [kW]:

2.200

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Vhodný uživatel:

vhodné do prodejen maso-uzeniny

15. Hlavní vypínač:

Ano

16. Odnímatelná hlava:

Ano

17. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

500

18. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu
součástí matrice ø 6 mm

19. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

20. Složení pro masomlýnky:

Dvojsložení

21. Průměr vnitřní matrice [mm]:

8 + 4,5

22. Průměr vnější matrice [mm]:

100

23. Zpětný chod zařízení:

Ano

24. Průřez vodičů CU [mm²]:

1