

### Schockkühler und Gefrierschrank, Sterilisator

Modell

SAP -Code

00038293



- Steuertyp: digital
- Thaving -Zyklus: Nein

<b>SAP -Code</b>	00038293	<b>Nettogewicht / kg]</b>	69.00
<b>Netzbreite [MM]</b>	760	<b>Power Electric [KW]</b>	0.450
<b>Nettentiefe [MM]</b>	700	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettohöhe [MM]</b>	830	<b>Steuertyp</b>	digital

### Schockkühler und Gefrierschrank, Sterilisator

Modell

SAP -Code

00038293

1

#### Sehr schnelles Abkühlen und Einfrieren

Vergleichsweise schnelleres Kühlen und Einfrieren im Vergleich zu herkömmlichen Kühlschränken/ Gefrierschränken.

- Einfache Einhaltung hygienischer Standards
- Bessere Lebensmittelqualität
- effizientere Arbeit in der Küche
- Verringerung der Bakterienmultiplikation auf eine minimale Verlängerung der Lebensmittellebensdauer und der Verbraucherperioden

2

#### Auftauen

Sicherheit und Hygiene

- Aufgrund der kontrollierten Enttäuschung des minimierten Risikos einer Bakterienausbreitung

3

#### Standardausrüstung Sonde

Genau und sicheres Abkühlen/Einfrieren/Auftauen aufgrund der Temperaturmessung im Kern

- Dank der Sonde hat der Bediener einen detaillierten Überblick über die Lebensmitteltemperatur

4

#### Digitale Kontrolle

Klarheit und Einfachheit der Kontrolle

- Geräte können noch weniger fähige und erlernte Bediener steuern

5

#### Authorpair -Oberfläche

leicht zu pflegen

- Mit einer einfachen Oberfläche von Acaintain kann die hygienische Sauberkeit besser gepflegt werden

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Schockkühler und Gefrierschrank, Sterilisator

Modell

SAP -Code

00038293

**1. SAP -Code:**

00038293

**9. Bruttogewicht [kg]:**

82.00

**2. Netzbreite [MM]:**

760

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**11. Power Electric [KW]:**

0.450

**4. Nettohöhe [MM]:**

830

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**5. Nettogewicht / kg]:**

69.00

**13. Steuertyp:**

digital

**6. Bruttobreite [MM]:**

760

**14. Kältemittel:**

R452a

**7. Grobtiefe [MM]:**

700

**15. Thaving -Zyklus:**

Nein

**8. Bruttohöhe [MM]:**

980

**16. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)