

## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014933
SDBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014933	<b>Výkon plynový [kW]</b>	36.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	995	<b>Druh připojení plynu</b>	Zemní plyn
<b>Hloubka netto [mm]</b>	835	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Výška netto [mm]</b>	1850	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	300.00	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.800	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Typ ovládání</b>	Digitální

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřík levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014933
SDBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014933

**2. Šířka netto [mm]:**

995

**3. Hloubka netto [mm]:**

835

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

300.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1150

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

310.00

**10. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.800

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

36.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**18. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**19. Stohovatelnost:**

Ne

**20. Typ ovládaní:**

Digitální

**21. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**23. Kominék pro odtah vlhkosti:**

Ano

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Automatický předehev:**

Ano

**26. Automatické zchlazení:**

Ano

**27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**28. Vaření přes noc:**

Ne

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014933
SDBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 29. Více úrovně vaření:

Ne

### 43. Počet ventilátorů:

2

### 30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

### 44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

### 45. Počet programů:

99

### 32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 48. Počet přednastavených programů:

40

### 35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 49. Počet kroků receptu:

9

### 36. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 37. Sonda:

Ano

### 51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 38. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 53. HACCP:

Ano

### 40. Funkce uzení:

Ne

### 54. Počet GN / EN zařízení:

20

### 41. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014933
SDBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 58. Napojení na kulový ventil:

1/2

### 60. Přípojka na vodu:

3/4"