



Kombidämpfer SLIM elektrisch 10x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

**Modell SAP -Code** 00014958



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014958	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	519	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	808	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1010	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	110.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	13.800	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



technische Parameter

400 V linke Tür				
Modell	SAP -Code	00014958		

Kombidämpfer SLIM elektrisch 10x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7"

<b>1. SAP -Code:</b> 00014958	<b>15. Verstellbare Füße:</b> Ja	
2. Netzbreite [MM]: 519	<b>16. Feuchtigkeitskontrolle:</b> MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)	
3. Nettentiefe [MM]: 808	<b>17. Verfügbarkeit stapeln:</b> Ja	
4. Nettohöhe [MM]: 1010	<b>18. Steuertyp:</b> Touchscreen + Knopf	
5. Nettogewicht / kg]: 110.00	<b>19. Weitere Informationen:</b> Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)	
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 580	<b>20. Dampftyp:</b> Spritzen	
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 920	21. Stabilere Version: Nein	
8. Bruttohöhe [MM]: 1175	<b>22. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:</b> Ja	
9. Bruttogewicht [kg]: 120.00	23. Verzögerter Start: Ja	
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät	<b>24. Bildschirmgröße:</b> 7"	
L1. Power Electric [KW]: 13.800	<b>25. Delta t -Wärmevorbereitung:</b> Ja	
<b>12. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz	<b>26. Automatisches Vorheizen:</b> Ja	
L3. Material: AISI 304	<b>27. Automatische Kühlung:</b> Ja	
14. Die Außenfarbe des Geräts:	28. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:	

Ja

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Edelstahl



technische Parameter

400 V linke Tür	X 011 = 1 = 4 4 4 6 11 4 11 4 11 4 11 4 11	 piny zeniemen.

Kombidämpfer SLIM elektrisch 10x GN 1/1 automatische Wäsche Finspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7"

Modell SAP -Code 00014958

29. Nachtkochen:

Ja

30. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

31. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

32. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

33. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

34. Langsames Kochen:

ab 50 °C

35. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

36. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

37. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

38. Reversibler Lüfter:

Ja

39. Sustaince Box:

Ja

40. Heizelementmaterial:

Incoloy

41. Sonde:

optionale

42. Fernbedienung:

Ja

43. Dusche:

manuell (optional)

44. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

30

45. Räucherfunktion:

Ja

46. Innenbeleuchtung:

Ja

47. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

48. Anzahl der Fans:

2

49. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

50. Anzahl der Programme:

1000

51. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

52. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar



technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 10x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür				
Modell	SAP -Code	00014958		
<b>53. Anzahl der voreingestellten Programme:</b> 100		<b>60. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:</b> GN $1/1$		
<b>54.</b> Anzahl der Rezeptschritte:		<b>61. GN -Gerätetiefe:</b> 40		
<b>55.</b> Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50		<b>62. Lebensmittelregeneration:</b> Ja		
<b>56. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300		63. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:  4		
<b>57. Geräteheiztyp:</b> Kombination von Dampf und Heißluft		<b>64. Durchmesser Nominal:</b> DN 50		
<b>58. Haccp:</b> Ja		<b>65. Wasserversorgungsanschluss:</b> 3/4"		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

59. Anzahl der GN / en:

10