

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001369
GXE 300 DP	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 15
- Dimension de coupe [mm/mm]: 290 x 170
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Élément de sécurité: Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

<b>Code SAP</b>	00001369	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	460	<b>Type de lame</b>	Lisse
<b>Profondeur nette [mm]</b>	670	<b>Diamètre de la lame [mm]</b>	300
<b>Hauteur nette [mm]</b>	450	<b>Épaisseur de la coupe [mm]</b>	0 - 15
<b>Poids net [kg]</b>	35.00	<b>Dimension de coupe [mm/mm]</b>	290 x 170
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.300		

# Fiche technique

Avantages du produit



## Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001369
GXE 300 DP	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

1

### Corps en alliage d'aluminium

Robustesse  
Propreté

2

### Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

3

### Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

4

### Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés  
Longue durée de vie

5

### Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

6

### Déplacement de l'aliment par ressort

Manipulation plus facile

7

### Grand diamètre de couteau

Variabilité

8

### Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti  
Entretien rapide

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001369
<b>GXE 300 DP</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

**1. Code SAP:**

00001369

**2. Largeur nette [mm]:**

460

**3. Profondeur nette [mm]:**

670

**4. Hauteur nette [mm]:**

450

**5. Poids net [kg]:**

35.00

**6. Largeur brute [mm]:**

660

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

590

**9. Poids brut [kg]:**

45.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.300

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Mécanique

**15. Élément de sécurité:**

Protection de lame en acier inoxydable  
Protection transparente des doigts

**16. Utilisateur approprié:**

Convient aux grands établissements

**17. Pieds réglables:**

Non

**18. Interrupteur principal:**

Oui

**19. Type de transfert:**

Entraînement par engrenage (par pignon)

**20. Type de lame:**

Lisse

**21. Diamètre de la lame [mm]:**

300

**22. Dimension de coupe [mm/mm]:**

290 x 170

**23. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

**24. Limitation du travail continu:**

Durée de fonctionnement sans limites

**25. Table mobile amovible:**

Oui

**26. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**27. Position de la table:**

Oblique

**28. Matériau du couverture de la lame:**

Acier inoxydable

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 230 V**

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001369
GXE 300 DP	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

**29. Équipement d'affûtage:**

Supplémentaire inclus dans le prix

**31. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**30. Épaisseur de la coupe [mm]:**

0 - 15