

Grilovací deska 71x65 elektrická kombinovaná s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012403
FTHR 90/80 E	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny



- Typ povrchu zařízení: Kombinovaný
- Materiál vrchní desky: Pískovaná ocel
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300

Sap kód	00012403	Hmotnost netto [kg]	126.00
Šířka netto [mm]	800	Příkon elektrický [kW]	12.000
Hloubka netto [mm]	900	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Výška netto [mm]	900	Typ povrchu zařízení	Kombinovaný

Grilovací deska 71x65 elektrická kombinovaná s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012403
FTHR 90/80 E	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost materiálu vrchní desky proti korozi

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

3

Zásuvka na odpadní tekutiny

zajišťuje skapání oleje do zásuvky

4

Vysoký odnímatelný lem

lepší hygienické podmínky
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení

5

Kombinovaná plotna z oceli

dobrý přenos tepla a povrch se nepoškrábe
umožňuje přípravu na hladké nebo rýhované plotně

6

Dvouzónové ovládání plotny

umožňuje připravovat několik pokrmů najednou v různé fázi přípravy

Grilovací deska 71x65 elektrická kombinovaná s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012403
FTHR 90/80 E	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1. Sap kód:

00012403

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

126.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

840

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

145.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

12.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Materiál vrchní desky:

Pískovaná ocel

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

15.00

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Typ povrchu zařízení:

Kombinovaný

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

4