

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



**Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche**

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014949
---------------	-----------------	----------

- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 20
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Digitale
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Non
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

<b>Code SAP</b>	00014949	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	1200	<b>Formation de la vapeur</b>	Injection
<b>Profondeur nette [mm]</b>	910	<b>Nombre de GN / EN</b>	20
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1850	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/1
<b>Poids net [kg]</b>	370.00	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	65
<b>Puissance électrique [kW]</b>	51.600	<b>Type de contrôle</b>	Digitale

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche**

**Modèle**

**Code SAP**

00014949

**1. Code SAP:**

00014949

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

910

**4. Hauteur nette [mm]:**

1850

**5. Poids net [kg]:**

370.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1320

**7. Profondeur brute [mm]:**

1130

**8. Hauteur brute [mm]:**

2100

**9. Poids brut [kg]:**

380.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

51.600

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**17. Empilabilité:**

Non

**18. Type de contrôle:**

Digitale

**19. Informations complémentaires:**

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

**20. Formation de la vapeur:**

Injection

**21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**22. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**23. Préchauffage automatique:**

Oui

**24. Refroidissement automatique:**

Oui

**25. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Non

**26. Cuisine nocturne:**

Non

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche

Modèle

Code SAP

00014949

### 27. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

### 28. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

### 29. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Non

### 30. Réglage avancé de l'humidité:

SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur

### 31. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

### 32. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

### 33. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

### 34. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

### 35. Ventilateur réversible:

Oui

### 36. Fonction de maintien de température:

Oui

### 37. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

### 38. Sonde:

Oui

### 39. Douchette:

Enrouleur manuel

### 40. Distance entre les insertions [mm]:

70

### 41. Fonction: fumage:

Non

### 42. L'éclairage intérieur:

Oui

### 43. Cuisson basse température:

Oui

### 44. Nombre de ventilateurs:

2

### 45. Nombre de vitesses du ventilateur:

6

### 46. Nombre de programmes:

99

### 47. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

### 48. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

### 49. Nombre de programmes prédéfinis:

40

### 50. Nombre d'étapes de recette:

9

### 51. Température minimale de l'appareil [°C]:

50

### 52. Température maximale de l'appareil [°C]:

300

# Fiche technique

Paramètres techniques



**Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche**

**Modèle**

**Code SAP**

00014949

**53. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**58. Régénération des aliments:**

Oui

**54. HACCP:**

Oui

**59. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

25

- Výkon (kW): 17-22 (230 V); 30-38 (400 V)

**55. Nombre de GN / EN:**

20

**60. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**56. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**61. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**57. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65