

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011285
NT 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 400 x 400
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,9
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011285	Příkon bojleru [kW]	2.600
Šířka netto [mm]	466	Objem vany [l]	8
Hloubka netto [mm]	556	Příkon vany [kW]	0.600
Výška netto [mm]	695	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,9
Hmotnost netto [kg]	46.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	90-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	Světlá výška dveří [mm]	320
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	400 x 400
Objem bojleru [l]	2.60	Hlučnost přístroje [dB]	54,3

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011285
NT 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Technický list

Výhody produktu



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011285
NT 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

3

LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

9

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

10

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

11

Rychlé nahřátí

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011285
NT 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011285

2. Šířka netto [mm]:

466

3. Hloubka netto [mm]:

556

4. Výška netto [mm]:

695

5. Hmotnost netto [kg]:

46.00

6. Šířka brutto [mm]:

516

7. Hloubka brutto [mm]:

606

8. Výška brutto [mm]:

745

9. Hmotnost brutto [kg]:

49.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Počet programů:

6

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

320

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

2.60

23. Příkon bojleru [kW]:

2.600

24. Objem vany [l]:

8

25. Příkon vany [kW]:

0.600

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011285
NT 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-40

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

44. Rozměr koše [mm]:

400 x 400

45. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

46. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

47. Odpadové čerpadlo:

Ano

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,9

53. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

54. Teplota oplachové vody [°C]:

65

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011285
NT 42 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Program ProSpeed:

Ano

57. Program ProFessional:

Ano

58. Program ProTemp:

Ano

59. Program ProClean:

Ano

60. Program ProDrain:

Ano

61. Program ProPlates:

Ano

62. Hlučnost přístroje [dB]:

54,3

63. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

64. Přípojka na vodu:

3/4"

65. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50