

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00005933
CF8-916ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00005933	Příkon zóny 4 [kW]	3,5
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 5 [kW]	3,5
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 6 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 7 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	236.00	Příkon zóny 8 [kW]	3,5
Příkon elektrický [kW]	41.400	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická
Počet zón	8	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	680
Příkon zóny 1 [kW]	3,5	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	730
Příkon zóny 2 [kW]	3,5	Výška vnitřní části zařízení [mm]	340
Příkon zóny 3 [kW]	3,5	Průměr zařízení [mm]	300

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00005933
CF8-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

možnost pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

Model

CF8-916ET

Sap kód

00005933

Skupina artiklů

Sporáky

1. Sap kód:

00005933

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

236.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

246.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

41.400

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

20. Počet zón:

8

21. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

3,5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

25. Příkon zóny 5 [kW]:

3,5

26. Příkon zóny 6 [kW]:

3,5

27. Příkon zóny 7 [kW]:

3,5

28. Příkon zóny 8 [kW]:

3,5

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00005933
CF8-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

29. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

30. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

31. Počet stupňů regulace výkonu:

6

32. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

33. Bezpečnostní termostat:

Ano

34. Pojistný termostat do x °C:

360

35. Nastavitelné nožičky:

Ano

36. Počet hořáků/ploten:

8

37. Průměr zařízení [mm]:

300

38. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

39. Typ trouby:

elektrická statická

40. Rozměr trouby:

GN 2/1

41. Materiál trouby:

Nerez

42. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

43. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

44. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

680

45. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

730

46. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

340

47. Těsnění:

Ano

48. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

49. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

50. Průřez vodičů CU [mm²]:

25