

## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011591     |
| SDBB 2011 GAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                                                   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011591           | <b>Výkon plynový [kW]</b>             | 38.000                                            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1200               | <b>Druh připojení plynu</b>           | Zemní plyn                                        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 910                | <b>Typ vývinu páry</b>                | Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent) |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 20                                                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 300.00             | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1                                            |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.300              | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                                                |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální                                         |

# Technický list

Výhody produktu



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí boiler

|               |                 |              |
|---------------|-----------------|--------------|
| Model         | Sap kód         | 00011591     |
| SDBB 2011 GAM | Skupina artiklů | Konvektomaty |

1

### Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

2

### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

3

### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

4

### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

5

### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“ umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

6

### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypěkaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

7

### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

8

### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

9

### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory možnost použít tekutých i tabletových detergentů možnost použít octa jako oplachovacího prostředku systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

10

### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

11

### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

12

### Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy

13

### Podélné zásuny na GN

zásuny umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za vsuny na plechy 600x400

14

### USB

stahování servisních hlášení upgrade software přehrávání receptur

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011591     |
| SDBB 2011 GAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00011591

### 2. Šířka netto [mm]:

1200

### 3. Hloubka netto [mm]:

910

### 4. Výška netto [mm]:

1850

### 5. Hmotnost netto [kg]:

300.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1150

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1050

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

310.00

### 10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Výkon plynový [kW]:

38.000

### 14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

### 15. Materiál:

AISI 304

### 16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 17. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 18. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 19. Stohovatelnost:

Ne

### 20. Typ ovládání:

Digitální

### 21. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 22. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

### 23. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 24. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 25. Automatický předehřev:

Ano

### 26. Automatické zchlazení:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011591     |
| SDBB 2011 GAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 28. Vaření přes noc:

Ne

### 29. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

### 30. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

### 31. Více úrovně vaření:

Ne

### 32. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

### 33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

### 34. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 35. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 36. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 37. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 38. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 39. Sonda:

Ano

### 40. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 42. Funkce uzení:

Ne

### 43. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 45. Počet ventilátorů:

2

### 46. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 47. Počet programů:

99

### 48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro  
snadné čištění

### 50. Počet přednastavených programů:

40

### 51. Počet kroků receptu:

9

### 52. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00011591     |
| SDBB 2011 GAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 55. HACCP:

Ano

### 56. Počet GN / EN zařízení:

20

### 57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 58. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 59. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 60. Napojení na kulový ventil:

1/2

### 61. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

### 62. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 63. Přípojka na vodu:

3/4"