

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque de cuisson 65x48 électrique chrome durable combinée sans soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00021010
FTHRC 60 EL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Combiné
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: durable chrom
- Rebord amovible: Non

<b>Code SAP</b>	00021010	<b>Puissance électrique [kW]</b>	6.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	658	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	609	<b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b>	650 x 480
<b>Hauteur nette [mm]</b>	290	<b>Type de surface de l'appareil</b>	Combiné
<b>Poids net [kg]</b>	45.00		

### Plaque de cuisson 65x48 électrique chrome durable combinée sans soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00021010
FTHRC 60 EL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

# 1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

# 2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

# 3

#### Tiroir pour liquide usé

- Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir
  - Facile d'entretien
  - Nettoyage facile

# 4

#### Rebord haut non amovible

- De meilleures conditions d'hygiène
- Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
  - Facile d'entretien
  - Nettoyage facile

# 5

#### Plaque combinée en acier chromé

- Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer
- Bon réchauffement de la viande avec une rainure
  - Gagner du temps lors de la préparation des repas
  - Préparation facile de divers types de plats

# 6

#### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations diverses
- Possibilité de placement dans des espaces plus petits
  - Manipulation simple
  - Économies sur le soubassement

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque de cuisson 65x48 électrique chrome durable combinée sans soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00021010
<b>FTHRC 60 EL</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

**1. Code SAP:**

00021010

**2. Largeur nette [mm]:**

658

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**5. Poids net [kg]:**

45.00

**6. Largeur brute [mm]:**

725

**7. Profondeur brute [mm]:**

710

**8. Hauteur brute [mm]:**

540

**9. Poids brut [kg]:**

50.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

6.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 430

**16. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**17. Finition de surface:**

durable chrom

**18. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

650 x 480

**22. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**23. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**24. Zones chauffantes indépendantes:**

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

**25. Rebord amovible:**

Non

**26. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Plaque de cuisson 65x48 électrique chrome durable combinée sans soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00021010
FTHRC 60 EL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

### 27. Type de surface de l'appareil:

Combiné

### 28. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)