

## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00011402     |
| SDBB 0611 EAM+S | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                                                   |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011402 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz                                |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 850      | <b>Typ vývinu páry</b>                | Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent) |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 770      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 6                                                 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 780      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1                                            |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 133.00   | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                                                |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 11.400   | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální                                         |

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00011402     |
| SDBB 0611 EAM+S | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

- příprava různých pokrmů a stylů vaření v prostředí přesně nastaveném pro danou potravinu či pokrm

2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovacího prostředku systém zároveň odvápní mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti

jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00011402     |
| SDBB 0611 EAM+S | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00011402

### 2. Šířka netto [mm]:

850

### 3. Hloubka netto [mm]:

770

### 4. Výška netto [mm]:

780

### 5. Hmotnost netto [kg]:

133.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

900

### 7. Hloubka brutto [mm]:

820

### 8. Výška brutto [mm]:

930

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

136.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

11.400

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 17. Stohovatelnost:

Ano

### 18. Typ ovládání:

Digitální

### 19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

### 21. Komínka pro odtažení vlhkosti:

Ano

### 22. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 23. Automatický předehřev:

Ano

### 24. Automatické zchlazení:

Ano

### 25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 26. Vaření přes noc:

Ne

# Technický list

## Technické parametry



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00011402     |
| SDBB 0611 EAM+S | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

**28. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

**29. Více úrovněové vaření:**

Ne

**30. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**31. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 30 °C - možnost kynutí

**32. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**33. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**34. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**35. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**36. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**37. Materiál tělesa:**

Incoloy

**38. Sonda:**

Volitelná

**39. Sprcha:**

volitelná

**40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**41. Funkce uzení:**

Ne

**42. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**43. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**44. Počet ventilátorů:**

2

**45. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**46. Počet programů:**

99

**47. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**48. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro  
snadné čištění

**49. Počet přednastavených programů:**

40

**50. Počet kroků receptu:**

9

**51. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**52. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V

|                 |                        |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>    | <b>Sap kód</b>         | 00011402     |
| SDBB 0611 EAM+S | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 53. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 54. HACCP:

Ano

### 55. Počet GN / EN zařízení:

6

### 56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 57. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 58. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 59. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

### 60. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 61. Přípojka na vodu:

3/4"