

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell	SAP -Code	00014913
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014913	Art des Gas	Erdgas
Netzbreite [MM]	860	Dampftyp	Spritzen
Nettentiefe [MM]	795	Anzahl der GN / en	6
Nettohöhe [MM]	835	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	142.00	GN -Gerätetiefe	65
Power Electric [KW]	0.400	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Bildschirmgröße	9“
Stromgas [KW]	12.000		

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014913

1. SAP -Code:

00014913

2. Netzbreite [MM]:

860

3. Nettentiefe [MM]:

795

4. Nettohöhe [MM]:

835

5. Nettogewicht / kg]:

142.00

6. Bruttobreite [MM]:

955

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1020

9. Bruttogewicht [kg]:

152.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Power Electric [KW]:

0.400

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Stromgas [KW]:

12.000

14. Art des Gas:

Erdgas

15. Material:

AISI 304

16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

17. Verstellbare Füße:

Ja

18. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

19. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

20. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

21. Weitere Informationen:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

22. Dampftyp:

Spritzen

23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

24. Verzögerter Start:

Ja

25. Bildschirmgröße:

9"

26. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

27. Automatisches Vorheizen:

Ja

28. Automatische Kühlung:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014913

29. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

41. Sonde:

Ja

30. Nachtkochen:

Ja

42. Dusche:

manuell, aufwickelnd

31. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

43. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

32. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

44. Räucherfunktion:

Ja

33. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

45. Innenbeleuchtung:

Ja

34. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

46. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

35. Langsames Kochen:

ab 50 °C

47. Anzahl der Fans:

1

36. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

48. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

37. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

49. Anzahl der Programme:

1000

38. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

50. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

39. Reversibler Lüfter:

Ja

51. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

40. Sustaine Box:

Ja

52. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014913

53. Anzahl der Rezeptschritte:

9

59. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

54. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

60. GN -Gerätetiefe:

65

55. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

61. Lebensmittelregeneration:

Ja

56. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

62. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

57. Haccp:

Ja

63. Durchmesser Nominal:

DN 50

58. Anzahl der GN / en:

6

64. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"