

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 10
- Příkon zóny 2 [kW]: 10
- Příkon zóny 3 [kW]: 7
- Příkon zóny 4 [kW]: 7
- Příkon zóny 5 [kW]: 7
- Příkon zóny 6 [kW]: 7
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00000325	Příkon zóny 3 [kW]	7
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 4 [kW]	7
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 5 [kW]	7
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 6 [kW]	7
Hmotnost netto [kg]	286.00	Příkon zóny 7 [kW]	4
Příkon elektrický [kW]	13.400	Příkon zóny 8 [kW]	4
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Výkon plynový [kW]	56.000	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	680
Počet zón	8	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	730
Příkon zóny 1 [kW]	10	Výška vnitřní části zařízení [mm]	340
Příkon zóny 2 [kW]	10		

Technický list

Výhody produktu



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Velká trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

statické pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

4

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

5

Celonerezová konstrukce

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

6

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

7

Piezoelektrické zapalování

okamžité zapálení plamene
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

Technický list

Technické parametry



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00000325

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

286.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

312.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

13.400

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

56.000

15. Zapalování:

Věčný plamen

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

18. Vnější barva zařízení:

Nerezové

19. Materiál:

AISI 304

20. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

21. Materiál vrchní desky:

AISI 304

22. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

23. Počet zón:

8

24. Příkon zóny 1 [kW]:

10

25. Příkon zóny 2 [kW]:

10

26. Příkon zóny 3 [kW]:

7

27. Příkon zóny 4 [kW]:

7

28. Příkon zóny 5 [kW]:

7

Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

29. Příkon zóny 6 [kW]:

7

30. Příkon zóny 7 [kW]:

4

31. Příkon zóny 8 [kW]:

4

32. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

33. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

34. Počet stupňů regulace výkonu:

6

35. Materiál roštu:

Litina

36. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

37. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

38. Pojistný termostat do x °C:

360

39. Nastavitelné nožičky:

Ano

40. Počet hořáků/ploten:

8

41. Typ plynových varných zón:

Klasické

42. Typ hořáku:

Mosazný, rozebíratelný

43. Typ trouby:

elektrická statická

44. Rozměr trouby:

GN 2/1

45. Materiál trouby:

Nerez

46. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

47. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

48. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

680

49. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

730

50. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

340

51. Těsnění:

Ano

52. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

53. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

54. Napojení na kulový ventil:

1/2

55. Průřez vodičů CU [mm²]:

4