Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 13
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 465
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,2
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

Code SAP	00011297	**Puissance de la chaudière [kW]**	7.000
Largeur nette [mm]	836	**Volume de la cuve [L]**	22
Profondeur nette [mm]	721	**Puissance de la cuve [kW]**	2.500
Hauteur nette [mm]	2265	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	2,2
Poids net [kg]	116.00	**Temps de cycle de la-vage [s/panier]**	60-90-180
Puissance électrique [kW]	10.200	**Espace libre en hauteur**	465
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	12.00		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1 **Construction de la coque extérieure en acier inoxydable**

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

2 **Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage**

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile

3 **Écran LED**

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

4 **Double pompe**

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

5 **Supports de panier moulés**

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

6 **Distributeurs de détergent**

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

7 **Double système de filtration**

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

8 **Économie d'énergie**

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

9 **Protection de la vaisselle fragile**

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

10 **Construction à double paroi**

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

11 **Chauffe rapide**

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

12 **Possibilité de récupération**

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Economie d'eau

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011297
TTA 112 REC ABT	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011297
2. **Largeur nette [mm]:**
   836
3. **Profondeur nette [mm]:**
   721
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2265
5. **Poids net [kg]:**
   116.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   771
7. **Profondeur brute [mm]:**
   886
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2314
9. **Poids brut [kg]:**
   126.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    10.200
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Nombre de programmes:**
    13
16. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le haut
17. **Espace libre en hauteur:**
    465
18. **Pieds réglables:**
    Oui
19. **Nombre de parois:**
    2
20. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
21. **Capacité de la chaudière [L]:**
    12.00
22. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    7.000
23. **Volume de la cuve [L]:**
    22
24. **Puissance de la cuve [kW]:**
    2.500
25. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
26. **Connexion du bras:**
    Desserrer/serrer le vis à la main
27. **Type de bras de lavage:**
    Double point rotatif
28. **Matériel des bras de lavage:**
    Acier inoxydable

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:
Oui

30. Type de bras de rinçage:
Double point rotatif

31. Matériel des bras de rinçage:
Acier inoxydable

32. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

33. Supports de paniers:
Pressé

34. Filtres de niveau de la cuve:
Acier inoxydable

35. Filtre pour vidange:
Evolution3 - la double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

36. Thermostop:
Oui

37. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

38. Capacité de paniers:
60-40-20

39. Système de dosage du détergent:
ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

40. Système d'économie d'énergie:
EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

41. Système de rinçage:
ProRinse - bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

42. Système de chauffage:
HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

43. Système de chauffage rapide:
Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir.

44. Système de levage:
ProGlide - La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et á la gestion douce, réduit la fatigue de l'opérateur.

45. Récupération:
Une batterie cuivre-aluminium - économise jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau dans la chaudière tout en absorbant la vapeur libérée. Élimine ainsi le besoin d'utiliser une hotte.

46. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

47. Fermeture automatique des portes:
Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

48. Taille du panier [mm]:
500 x 500

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

49. Adoucisseur intégré:
Oui

50. Type d'écran d'affichage:
LCD écran multifonction

51. Emplacement du panneau de commande:
En haut

52. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

53. Pompe de vidange:
Oui

54. Autodiagnostic:
Oui

55. Type de pompe de lavage:
Bidirectionnel - DuoFlow

56. Pompe doseuse de détergent:
Oui

57. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

58. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
2,2

59. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
60-90-180

60. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80

61. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

62. Programme ProSpeed:
Oui

63. Professionnel ProFessional:
Oui

64. Programme ProTemp:
Oui

65. Programme ProClean:
Oui

66. Programme ProDrain:
Oui

67. Programme ProEco:
Oui

68. Programme ProNew:
Oui

69. Programme ProLong:
Oui

70. Programme ProGlass:
Oui

71. Programme ProWater:
Oui

72. Programme ProActive:
Oui

73. Programme ProSteel:
Oui

74. Programme ProSan:
Oui

75. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

76. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double, adouscisseur, récupération 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011297
TTA 112 REC ABT	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

77. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com