

Produktmerkmale

Fritteuse elektrisch 0,96 kW/l, 13 l ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00110050
FE 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer




- Beckenvolumen [l]: 13
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 280 x 295 x 100


SAP -Code	00110050	Stromgas [KW]	12.000
Netzbreite [MM]	400	Beckenvolumen [l]	13
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Becken	1
Nettohöhe [MM]	330	Anzahl der Körbe	1
Nettogewicht / kg]	22.00	Korbgröße [mm]	280 x 295 x 100
Power Electric [KW]	12.500	Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]	0.96
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		




Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch 0,96 kW/l, 13 l ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00110050
FE 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer









Produkt Vorteile

Fritteuse elektrisch 0,96 kW/l, 13 l ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00110050
FE 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

Binden

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

34 "Abflussventil vor dem Gerät mit Sicherheitssicherung gegen spontane Entladung

Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter

Kaltzone

verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl

Heizung
längeres Leben
einfacher Zugriff

Hohe Leistung/l
Schneller Start in die Betriebstemperatur nach
Produkteinfügung



technische Parameter

Fritteuse elektrisch 0,96 k	W/l, 13 l ohne Unterbauten 40	00 V
Modell	SAP -Code	00110050
FE 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
1. SAP -Code: 00110050		15. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 400 3. Nettentiefe [MM]: 700		16. Material: Edelstahl17. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 22.00		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
6. Bruttobreite [MM]: 440		20. Geräteheiztyp: direkt
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Standardausrüstung für das Gerät: Deckel, Korb
8. Bruttohöhe [MM]: 500		22. Beckenvolumen [l]:
9. Bruttogewicht [kg]: 28.00		23. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 300 x 336 x 200
1.0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
.1. Konstruktionstyp des Ge Tischgerät	eräts:	25. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
12. Power Electric [KW]: 12.500		26. Sicherheitsthermostat: Ja
.3. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Verstellbare Füße: Ja
14. Stromgas [KW]:		28. Heizelementmaterial:

12.000

AISI 304



technische Parameter

Fritteuse elektrisch 0,96 kW/l, 13 l ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00110050
FE 70/04 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
29. Anzahl der Körbe:		34. Abflusstyp: an der Fronttafel
30. Anzahl der Becken:		35. Abfluss: Ja
31. Korbgröße [mm]: 280 x 295 x 100		36. Anschluss abtropfen lassen: Nein
32. Beckenmaterial: AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl		37. Heizort: innen
33. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:		38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

0.96