

Technický list

Vlastnosti produktu



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011284
NTA 42	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 320
- Rozměr koše [mm]: 400 x 400
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,9
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 90-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011284	Příkon bojleru [kW]	2.600
Šířka netto [mm]	466	Objem vany [l]	8
Hloubka netto [mm]	556	Příkon vany [kW]	0.600
Výška netto [mm]	695	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,9
Hmotnost netto [kg]	47.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	90-120-150
Příkon elektrický [kW]	3.500	Světlá výška dveří [mm]	320
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	400 x 400
Objem bojleru [l]	2.60	Hlučnost přístroje [dB]	54,3

Technický list

Technický výkres



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model



Sap kód

00011284

NTA 42

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011284
NTA 42	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart
- delší životnost

6 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

9 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011284
NTA 42	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011284

2. Šířka netto [mm]:

466

3. Hloubka netto [mm]:

556

4. Výška netto [mm]:

695

5. Hmotnost netto [kg]:

47.00

6. Šířka brutto [mm]:

516

7. Hloubka brutto [mm]:

606

8. Výška brutto [mm]:

745

9. Hmotnost brutto [kg]:

50.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

3.500

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Počet programů:

6

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

320

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

2.60

23. Příkon bojleru [kW]:

2.600

24. Objem vany [l]:

8

25. Příkon vany [kW]:

0.600

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojcípá



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011284
NTA 42	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-40

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

44. Rozměr koše [mm]:

400 x 400

45. Vestavěný změkčovač:

Ano

46. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,9

53. Doba mycího cyklu [s/koš]:

90-120-150

54. Teplota oplachové vody [°C]:

65



Myčka podstolová dvouplášťová změkčovač 40x40 - 230 V

Model	Sap kód	00011284
NTA 42	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Program ProSpeed:

Ano

57. Program ProFessional:

Ano

58. Program ProTemp:

Ano

59. Program ProClean:

Ano

60. Program ProDrain:

Ano

61. Program ProPlates:

Ano

62. Hlučnost přístroje [dB]:

54,3

63. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

64. Přípojka na vodu:

3/4"

65. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50