

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011297
TTA 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011297	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	836	Objem vany [l]	22
Hloubka netto [mm]	721	Příkon vany [kW]	2.500
Výška netto [mm]	2265	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,2
Hmotnost netto [kg]	116.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	10.200	Světla výška dveří [mm]	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	12.00		

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011297
TTA 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Technický list

Výhody produktu



Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011297
TTA 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

3

LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

9

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

10

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

11

Rychlé nahřátí

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

12

Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011297
TTA 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011297

2. Šířka netto [mm]:

836

3. Hloubka netto [mm]:

721

4. Výška netto [mm]:

2265

5. Hmotnost netto [kg]:

116.00

6. Šířka brutto [mm]:

771

7. Hloubka brutto [mm]:

886

8. Výška brutto [mm]:

2314

9. Hmotnost brutto [kg]:

126.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

13

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

465

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Počet plášťů:

2

20. Samočisticí cyklus:

Ano

21. Objem bojleru [l]:

12.00

22. Příkon bojleru [kW]:

7.000

23. Objem vany [l]:

22

24. Příkon vany [kW]:

2.500

25. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

26. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

27. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

28. Materiál mycích ramen:

Nerez

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011297
TTA 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Nerez

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

nerezové

35. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

60-40-20

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

44. Systém zdvihu:

ProGlide - Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

45. Rekuperace:

1 baterie měď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

46. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

47. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

49. Vestavěný změkčovač:

Ano

50. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

Technický list

Technické parametry



Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011297
TTA 112 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

51. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

52. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

53. Odpadové čerpadlo:

Ano

54. Autodiagnostika:

Ano

55. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

56. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

57. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

58. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

59. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

60. Teplota oplachové vody [°C]:

80

61. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

62. Program ProSpeed:

Ano

63. Program ProFessional:

Ano

64. Program ProTemp:

Ano

65. Program ProClean:

Ano

66. Program ProDrain:

Ano

67. Program ProEco:

Ano

68. Program ProNew:

Ano

69. Program ProLong:

Ano

70. Program ProGlass:

Ano

71. Program ProWater:

Ano

72. Program ProActive:

Ano

73. Program ProSteel:

Ano

74. Program ProSan:

Ano

75. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

76. Přípojka na vodu:

3/4"

77. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50