

Mlýnek na maso jednosložení 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00003836
S 12 EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



- Složení pro masomlýnky: Jednosložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 160
- Materiál: Hliník
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 6
- Průměr vnější matrice [mm]: 70
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné pro malé restaurace
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

Sap kód	00003836	Příkon elektrický [kW]	0.750
Šířka netto [mm]	250	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	400	Maximální produkce za hodinu [kg/h]	160
Výška netto [mm]	500	Složení pro masomlýnky	Jednosložení
Hmotnost netto [kg]	21.00		

Technický list

Výhody produktu



Mlýnek na maso jednosložení 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00003836
S 12 EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1

Jednosložení

jednoduchost

2

Produkce 160kg/h

velká kapacita

3

Tělo z leštěného hliníku

robustnost
čistota

4

Nerezová násypka

trvanlivost
hygienická čistota

5

Odnímatelná hlava

snadno odnímatelná hlava umožňuje rychlé čištění

Technický list

Technické parametry



Mlýnek na maso jednosložení 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00003836
S 12 EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1. Sap kód:

00003836

2. Šířka netto [mm]:

250

3. Hloubka netto [mm]:

400

4. Výška netto [mm]:

500

5. Hmotnost netto [kg]:

21.00

6. Šířka brutto [mm]:

300

7. Hloubka brutto [mm]:

470

8. Výška brutto [mm]:

480

9. Hmotnost brutto [kg]:

23.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

0.750

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Mechanické

16. Vhodný uživatel:

vhodné pro malé restaurace

17. Hlavní vypínač:

Ano

18. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

160

19. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu
součástí matrice ø 6 mm

20. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

21. Složení pro masomlýnky:

Jednosložení

22. Průměr vnitřní matrice [mm]:

6

23. Průměr vnější matrice [mm]:

70

24. Zpětný chod zařízení:

Ano

25. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5