

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014109
GSE 250 Z	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 215 x 150
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Protection transparente des doigtsochranný prstenec nože z nerezové oceliProtection de lame en acier inoxydable
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos

<b>Code SAP</b>	00014109	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	510	<b>Type de lame</b>	Denté
<b>Profondeur nette [mm]</b>	400	<b>Diamètre de la lame [mm]</b>	250
<b>Hauteur nette [mm]</b>	345	<b>Épaisseur de la coupe [mm]</b>	0 - 14
<b>Poids net [kg]</b>	13.60	<b>Dimension de coupe [mm/mm]</b>	215 x 150
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.180		

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014109
GSE 250 Z	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

**1. Code SAP:**

00014109

**2. Largeur nette [mm]:**

510

**3. Profondeur nette [mm]:**

400

**4. Hauteur nette [mm]:**

345

**5. Poids net [kg]:**

13.60

**6. Largeur brute [mm]:**

500

**7. Profondeur brute [mm]:**

410

**8. Hauteur brute [mm]:**

580

**9. Poids brut [kg]:**

16.60

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.180

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Mécanique

**15. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**16. Élément de sécurité:**Protection transparente des doigts ochranný prsteneček nože z nerezové oceli  
Protection de lame en acier inoxydable**17. Protection des moteurs:**

Ventilateur et protection contre la surchauffe

**18. Pieds réglables:**

Oui

**19. Interrupteur principal:**

Oui

**20. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**21. Équipement standard pour l'appareil:**

aiguiseur solidement fixée à l'appareil

**22. Informations complémentaires:**Lame montée en biais, sur un double roulement à billes  
La lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésives  
Support massif pour l'aliment  
Lame antiadhésive**23. Type de lame:**

Denté

**24. Diamètre de la lame [mm]:**

250

**25. Dimension de coupe [mm/mm]:**

215 x 150

**26. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014109
GSE 250 Z	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

### 27. Limitation du travail continu:

1 min de fonctionnement, 5 min de repos

### 28. Table mobile amovible:

Oui

### 29. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

### 30. Position de la table:

Oblique

### 31. Matériau du couverture de la lame:

Acier inoxydable

### 32. Équipement d'affûtage:

Intégré

### 33. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 14

### 34. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)