

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/4

Modèle	Code SAP	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Groupe d'articles	Four à convection



– Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400

Code SAP	00038583	Poids net [kg]	53.00
Largeur nette [mm]	635	Puissance électrique [kW]	4.800
Profondeur nette [mm]	689	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	643	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400

Dessin technique



Technical drawing of the ECH 1000 unit, showing three views: front, side, and top.

Front View: The unit has a width of 670 mm and a height of 643 mm. The mounting bracket is 66 mm wide and 505 mm high. The unit is 66 mm wide and 505 mm high.

Side View: The unit has a depth of 126 mm and a height of 87 mm. The mounting bracket is 126 mm deep and 87 mm high.

Top View: The unit has a width of 505 mm and a height of 66 mm. The mounting bracket is 505 mm wide and 66 mm high. The unit is 505 mm wide and 66 mm high.

Additional dimensions shown in the drawing include:

- Mounting bracket dimensions: 240 mm (width), 74 mm (height), 108 mm (width), 110 mm (height), 195 mm (width), 20 mm (height).
- Unit dimensions: 692 mm (width), 689 mm (height), 751 mm (width), 1166 mm (height).
- Mounting hole dimensions: Ø30 (diameter), Ø50 (diameter).
- Mounting bracket dimensions: 126 mm (width), 460 mm (height), 87 mm (width), 126 mm (height).

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique renforcé, injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/4

Modèle	Code SAP	00038583
MPDN 0523 X ELAM	Groupe d'articles	Four à convection

1. Code SAP:

00038583

2. Largeur nette [mm]:

635

3. Profondeur nette [mm]:

689

4. Hauteur nette [mm]:

643

5. Poids net [kg]:

53.00

6. Largeur brute [mm]:

810

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

698

9. Poids brut [kg]:

63.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

4.800

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

16. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

17. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

18. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «