



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014943     |
| SDBB 1011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Sap kód</b>                | 00014943           | <b>Výkon plynový [kW]</b>             | 19.000  |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 860                | <b>Druh připojení plynu</b>           | Zemní plyn  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 795                | <b>Typ vývinu páry</b>                | Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent) |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1115               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10  |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 178.00             | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.700              | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65  |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální   |

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014943     |
| SDBB 1011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014943

**2. Šířka netto [mm]:**

860

**3. Hloubka netto [mm]:**

795

**4. Výška netto [mm]:**

1115

**5. Hmotnost netto [kg]:**

178.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

955

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1240

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

188.00

**10. Typ spotřebiče:**

Kombinované zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.700

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

19.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**18. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**19. Stohovatelnost:**

Ano

**20. Typ ovládaní:**

Digitální

**21. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Typ vývinu páry:**

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

**23. Komináček pro odtah vlhkosti:**

Ano

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Automatický předeheřev:**

Ano

**26. Automatické zchlazení:**

Ano

**27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**28. Vaření přes noc:**

Ne



### Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014943     |
| SDBB 1011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

#### 29. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

#### 30. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

#### 31. Více úrovně vaření:

Ne

#### 32. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

#### 33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

#### 34. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

#### 35. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

#### 36. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

#### 37. Reverzibilní ventilátor:

Ano

#### 38. Funkce udržovací skříně:

Ano

#### 39. Sonda:

Volitelná

#### 40. Sprcha:

volitelná

#### 41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

#### 42. Funkce uzení:

Ne

#### 43. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

#### 45. Počet ventilátorů:

1

#### 46. Počet rychlostí ventilátoru:

6

#### 47. Počet programů:

99

#### 48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

#### 49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

#### 50. Počet přednastavených programů:

40

#### 51. Počet kroků receptu:

9

#### 52. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

#### 53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

#### 54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014943     |
| SDBB 1011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**55. HACCP:**

Ano

**60. Napojení na kulový ventil:**

1/2

**56. Počet GN / EN zařízení:**

10

**61. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

**57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**62. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**58. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**63. Přípojka na vodu:**

3/4"

**59. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano