

Technický list

Vlastnosti produktu



Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038860
SHFN 0311	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 9
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 7
- Minimální teplota zařízení [°C]: 3
- Maximální teplota zařízení [°C]: -18
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální

Sap kód	00038860	Počet GN / EN zařízení	3
Šířka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	600	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Výška netto [mm]	540	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	9
Hmotnost netto [kg]	54.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	7
Příkon elektrický [kW]	0.510	Typ ovládání	Digitální
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038860
SHFN 0311	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038860
SHFN 0311	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038860

2. Šířka netto [mm]:

650

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

540

5. Hmotnost netto [kg]:

54.00

6. Šířka brutto [mm]:

695

7. Hloubka brutto [mm]:

645

8. Výška brutto [mm]:

675

9. Hmotnost brutto [kg]:

62.10

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

12. Příkon elektrický [kW]:

0.510

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Chladivo:

R290

16. Počet GN / EN zařízení:

3

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

3

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

-18

21. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

7

22. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

9

23. Tloušťka izolace [mm]:

60

24. Sonda:

4-bodová

25. Vnitřní osvětlení:

Ne

26. HACCP:

Ne

27. Kolečka:

Ne

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5