

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche

Modèle	Code SAP	00013731
A 270 W ABT LX	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD ProSmart soft touch
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 270
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.8 - 1.1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 13 - 25
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui

Code SAP	00013731	Puissance de la chaudière [kW]	22.000
Largeur nette [mm]	2519	Volume de la cuve [L]	70
Profondeur nette [mm]	770	Puissance de la cuve [kW]	10.500
Hauteur nette [mm]	1615	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	0.8 - 1.1
Poids net [kg]	383.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	13 - 25
Puissance électrique [kW]	37.700	Quantité maximale de paniers/heure	270
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Espace libre en hauteur	450
Capacité de la chaudière [L]	17.00	Taille du panier [mm]	500 x 500

Fiche technique

Avantages du produit



Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche

Modèle	Code SAP	00013731
A 270 W ABT LX	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

2

Écran LED

ProScreen écran 4 places + 2 barres LED

3

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

4

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

5

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie pour économiser de l'énergie en réduisant la température de la chaudière

6

Protection de la vaisselle fragile

Système softStart de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

7

Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur
Économie d'eau

8

Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

9

Air break tank

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

10

Système coulissant

Système coulissant déplaçant les paniers à travers des zones de lavage individuelles, possibilité de connecter l'entraînement à des tables automatiques

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche

Modèle	Code SAP	00013731
A 270 W ABT LX	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1. Code SAP:

00013731

2. Largeur nette [mm]:

2519

3. Profondeur nette [mm]:

770

4. Hauteur nette [mm]:

1615

5. Poids net [kg]:

383.00

6. Largeur brute [mm]:

3100

7. Profondeur brute [mm]:

920

8. Hauteur brute [mm]:

1850

9. Poids brut [kg]:

420.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

AISI 304

13. Puissance électrique [kW]:

37.700

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Nombre de programmes:

4

16. Ouverture de l'appareil:

Coulissantes vers le haut

17. Espace libre en hauteur:

450

18. Pression d'entrée [bar]:

2-4

19. Pieds réglables:

Oui

20. Nombre de parois:

2

21. Construction modulaire:

Oui

22. Module de pré-lavage:

Oui

23. Quantité maximale de paniers/heure :

270

24. Cycle autonettoyant:

Non

25. Capacité de la chaudière [L]:

17.00

26. Puissance de la chaudière [kW]:

22.000

27. Volume de la cuve [L]:

70

28. Puissance de la cuve [kW]:

10.500

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche

Modèle	Code SAP	00013731
A 270 W ABT LX	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

29. Nombre de bras de lavage:

5

30. Nombre de bras de rinçage:

6

31. Type de bras de lavage:

Ferme

32. Matériel des bras de lavage:

Acier inoxydable

33. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:

Oui

34. Type de bras de rinçage:

Ferme

35. Matériel des bras de rinçage:

Acier inoxydable

36. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

37. Supports de paniers:

Soudé

38. Filtres de niveau de la cuve:

Acier inoxydable

39. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

40. Capacité de paniers:

140-200-270

41. Système de dosage du détergent:

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

42. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

43. Taille du panier [mm]:

500 x 500

44. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:

10

45. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:

40

46. Type d'écran d'affichage:

LCD ProSmart soft touch

47. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

48. Autodiagnostic:

Oui

49. Double rinçage:

Oui

50. Type de pompe de lavage:

Bidirectionnel - DuoFlow

51. Pompe doseuse de détergent:

Oui

52. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

53. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

0.8 - 1.1

54. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

13 - 25

55. Température de l'eau de rinçage [° C]:

82

56. Équipement standard pour l'appareil:

1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche

Modèle	Code SAP	00013731
A 270 W ABT LX	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

57. Informations complémentaires:

Module de prélavage haute performance XL

58. Programme ProSpeed:

Non

59. Professionnel ProFessional:

Non

60. Programme ProFessional 2:

Non

61. Programme ProFessional 4:

Non

62. Programme ProFessional 6:

Non

63. Programme ProFessional 8:

Non

64. Programme ProFessional 10:

Non

65. Programme ProTemp:

Non

66. Programme ProSelf:

Non

67. Programme ProClean:

Non

68. Programme ProDrain:

Non

69. Programme ProEco:

Non

70. Programme ProNew:

Non

71. Programme ProLong:

Non

72. Programme ProGlass:

Non

73. Programme ProPlates:

Non

74. Programme ProCold:

Non

75. Programme ProWater:

Non

76. Programme ProActive:

Non

77. Programme ProActive 5:

Non

78. Programme ProActive 7:

Non

79. Programme ProSteel:

Non

80. Programme ProSan:

Non

81. Programme Haute capacité:

Oui

82. Programme Normal:

Oui

83. Programme Contact prolongé (DIN 10534):

Oui

84. Programme Verre:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270 paniers/heure pour eau froide, sortie gauche

Modèle	Code SAP	00013731
A 270 W ABT LX	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

85. Section des conducteurs CU [mm²]:

16

87. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

86. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «