

Fiche technique

Caractéristiques du produit



INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/240
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-Points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00038879	Nombre de GN / EN	15
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1990	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	70/90
Poids net [kg]	225.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	50/240
Puissance électrique [kW]	2.390	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Fonction humidification	Oui

Fiche technique

Avantages du produit



INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

Fiche technique

Paramètres techniques



INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1. Code SAP:

00038879

2. Largeur nette [mm]:

790

3. Profondeur nette [mm]:

839

4. Hauteur nette [mm]:

1990

5. Poids net [kg]:

225.00

6. Largeur brute [mm]:

846

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

2122

9. Poids brut [kg]:

242.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

14. Puissance électrique [kW]:

2.390

15. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'écran:

9"

18. Réfrigérant:

R290

19. Nombre de GN / EN:

15

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

-40

23. Température maximale de l'appareil [° C]:

85

24. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

50/240

25. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

70/90

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

28. Réglage du temps de la température négative:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

29. Sonde:

4-Points

30. Autodiagnostic:

Oui

31. L'éclairage intérieur:

Oui

32. HACCP:

Oui

33. Cuisson basse température:

Oui

34. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

35. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

36. Cycle de levée de la pâte:

Oui

37. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

38. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

39. Roues:

Non

40. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

42. Fonction humidification:

Oui