

## Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010033       |
| A 200 ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 200
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8 - 1,4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18 - 37
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00010033           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 9.500     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 2001               | <b>Objem vany [l]</b>                     | 70        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 813                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 10.500    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1615               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 0,8 - 1,4 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 193.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 18 - 37   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 23.700             | <b>Maximální posuv košů [koš/h]</b>       | 200       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 450       |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 17.00              | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |

# Technický list

Výhody produktu



## Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010033       |
| A 200 ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

1

### Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

### LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

3

### Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

4

### Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

5

### Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

6

### Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

7

### Možnost rekuperace

úspora až 40% energie boileru  
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

8

### Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

9

### Air break tank

otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu

10

### Posuvný systém

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| Model        | Sap kód         | 00010033       |
| A 200 ABT LX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

**1. Sap kód:**

00010033

**2. Šířka netto [mm]:**

2001

**3. Hloubka netto [mm]:**

813

**4. Výška netto [mm]:**

1615

**5. Hmotnost netto [kg]:**

193.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

2100

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1850

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

230.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ ovládání:**

Digitální

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Příkon elektrický [kW]:**

23.700

**14. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Počet programů:**

4

**16. Otevírání zařízení:**

Výsuvné nahoru

**17. Světla výška dveří [mm]:**

450

**18. Vstupní tlak [bar]:**

1-4

**19. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**20. Počet plášťů:**

2

**21. Modulární konstrukce:**

Ano

**22. Předmycí modul:**

Ne

**23. Maximální posuv košů [koš/h]:**

200

**24. Samočisticí cyklus:**

Ne

**25. Objem bojleru [l]:**

17.00

**26. Příkon bojleru [kW]:**

9.500

**27. Objem vany [l]:**

70

**28. Příkon vany [kW]:**

10.500

# Technický list

Technické parametry



## Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010033       |
| A 200 ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

### 29. Počet mycích ramen:

5

### 30. Počet oplachových ramen:

6

### 31. Typ mycích ramen:

Pevná

### 32. Materiál mycích ramen:

Nerez

### 33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

### 34. Typ oplachových ramen:

Pevná

### 35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

### 36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

### 37. Podpěry košů:

svařované

### 38. Hladinové filtry vany:

nerezové

### 39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

### 40. Kapacita košů:

95-150-200

### 41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

### 42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

### 43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

### 44. Min teplota přívodní vody [°C]:

45

### 45. Max teplota přívodní vody [°C]:

60

### 46. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

### 47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 48. Autodiagnostika:

Ano

### 49. Dvojitý oplach:

Ano

### 50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

### 51. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8 - 1,4

### 54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

18 - 37

### 55. Teplota oplachové vody [°C]:

82

### 56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010033       |
| A 200 ABT LX | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky tunelové |

## 57. Doplnující informace:

### 58. Program ProSpeed:

Ne

### 59. Program ProFessional:

Ne

### 60. Program ProFessional 2:

Ne

### 61. Program ProFessional 4:

Ne

### 62. Program ProFessional 6:

Ne

### 63. Program ProFessional 8:

Ne

### 64. Program ProFessional10:

Ne

### 65. Program ProTemp:

Ne

### 66. Program ProSelf:

Ne

### 67. Program ProClean:

Ne

### 68. Program ProDrain:

Ne

### 69. Program ProEco:

Ne

### 70. Program ProNew:

Ne

## 71. Program ProLong:

Ne

## 72. Program ProGlass:

Ne

## 73. Program ProPlates:

Ne

## 74. Program ProCold:

Ne

## 75. Program ProWater:

Ne

## 76. Program ProActive:

Ne

## 77. Program ProActive 5:

Ne

## 78. Program ProActive 7:

Ne

## 79. Program ProSteel:

Ne

## 80. Program ProSan:

Ne

## 81. Program Vysoká kapacita:

Ano

## 82. Program Běžný provoz:

Ano

## 83. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

## 84. Program Sklenice:

Ano

# Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů za hodinu na horkou vodu, výstup vlevo

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| Model        | Sap kód         | 00010033       |
| A 200 ABT LX | Skupina artiklů | Myčky tunelové |

85. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

87. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

86. Přípojka na vodu:

3/4"