

Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012302
SP 90/40 E	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012302	Příkon elektrický [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	400	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	900	Počet zón	2
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 1 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	51.00	Příkon zóny 2 [kW]	3,5

Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012302
SP 90/40 E	Skupina artiklů	Sporáky

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

Sporák elektrický 2x plotýnka s podestavbou 400 V

Model	Sap kód	00012302
SP 90/40 E	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012302

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

51.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

440

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

63.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podestavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

7.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

15. Materiál vrchní desky:

AISI 304

16. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

17. Počet zón:

2

18. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

19. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

20. Počet stupňů regulace výkonu:

7

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet hořáků/ploten:

2

23. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

24. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5