

Toaster průběžná 2x Zangen

Modell

SAP -Code

00004520



- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Breite des internen Teils [MM]: 305
- Tiefe des internen Teils [MM]: 500
- Heizort: oben und unten

SAP -Code	00004520	Nettogewicht / kg]	21.00
Netzbreite [MM]	490	Power Electric [KW]	3.200
Nettentiefe [MM]	540	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	400		

Toaster průběžná 2x Zangen

Modell

SAP -Code

00004520

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

3

Separate Kontrolle für einzelne Abschnitte

Möglichkeit einer Topse getrennt

- größere Variabilität der Nutzung

4

Breadterie

Die Semmelbrösel fallen von der Spitze

- Überlastet die fallenden Semmelbrösel nicht

5

Abnehmbare Rückwand löschen

Möglichkeit, die Rückwand des Geräts zu öffnen

- Jede Füllung des Geräts durch den Bediener

6

Kontinuierlicher Toaster

Automatischer Verschiebungs -Toast

- größere Kapazität

7

Silizium

der unmittelbare Beginn der Hitze intensive strahlende Hitze

- Das Gerät kann auch während des Betriebstages ausgeschaltet werden
- kräftig geröstetes Essen und ohne Erwärmen im Inneren
- Schnellere Lebensmitt zubereitung

Toaster průběžná 2x Zangen

Modell

SAP -Code

00004520

1. SAP -Code:

00004520

2. Netzbreite [MM]:

490

3. Nettentiefe [MM]:

540

4. Nettohöhe [MM]:

400

5. Nettogewicht / kg]:

21.00

6. Bruttobreite [MM]:

515

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

440

9. Bruttogewicht [kg]:

22.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

3,200

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Heizelementmaterial:

Quarzröhre

16. Schutz der Kontrollen:

IPX4

17. Toastzeit:

100

18. Abnehmbare Rückwand des Geräts:

Ja

19. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

20. Breite des internen Teils [MM]:

305

21. Tiefe des internen Teils [MM]:

500

22. Heizort:

oben und unten

23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75