

Šoker 5x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038854
SHFN 0511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 15
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 10
- Minimální teplota zařízení [°C]: 3
- Maximální teplota zařízení [°C]: -18
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ne

Sap kód	00038854	Počet GN / EN zařízení	5
Šířka netto [mm]	760	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	700	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Výška netto [mm]	830	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	15
Hmotnost netto [kg]	69.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	10
Příkon elektrický [kW]	0.450	Typ ovládání	Digitální
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Šoker 5x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V

Model	Sap kód	00038854
SHFN 0511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

Šoker 5x GN 1/1 digitální ovladací panel 230 V

Model	Sap kód	00038854
SHFN 0511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038854

2. Šířka netto [mm]:

760

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

830

5. Hmotnost netto [kg]:

69.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

82.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

12. Příkon elektrický [kW]:

0.450

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Chladivo:

R290

16. Počet GN / EN zařízení:

5

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

3

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

-18

21. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

10

22. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

15

23. Tloušťka izolace [mm]:

60

24. Sonda:

4-bodová

25. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ne

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5