

**Konvektomat STEAMBOX elektrický 10xGN 1/1 boiler automatický, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře**

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014956     |
| STBDKP 1011 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9“
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014956           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 860                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 795                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1115               | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 168.00             | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 15.700             | <b>Velikost displeje</b>              | 9“                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10xGN 1/1 boiler automatickámytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře

|                |                 |              |
|----------------|-----------------|--------------|
| Model          | Sap kód         | 00014956     |
| STBDKP 1011 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014956

**2. Šířka netto [mm]:**

860

**3. Hloubka netto [mm]:**

795

**4. Výška netto [mm]:**

1115

**5. Hmotnost netto [kg]:**

168.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

955

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1240

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

178.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

15.700

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**16. Stohovatelnost:**

Ano

**17. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**18. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**20. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**21. Funkce odloženého startu:**

Ano

**22. Velikost displeje:**

9"

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**25. Vaření přes noc:**

Ano

**26. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10xGN 1/1 bojler automatickámytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014956     |
| STBDKP 1011 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

## 27. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

## 28. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

## 29. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

## 30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

## 31. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

## 32. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

## 33. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

## 34. Reverzibilní ventilátor:

Ano

## 35. Funkce udržovací skříně:

Ano

## 36. Materiál tělesa:

Incoloy

## 37. Sonda:

Ano

## 38. Sprcha:

Ruční navíjecí

## 39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

## 40. Funkce uzení:

Ano

## 41. Vnitřní osvětlení:

Ano

## 42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

## 43. Počet ventilátorů:

1

## 44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

## 45. Počet programů:

1000

## 46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

## 47. Konstrukce dveří:

Ovětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

## 48. Počet přednastavených programů:

100

## 49. Počet kroků receptu:

9

## 50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

## 51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

## 52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10xGN 1/1 bojler automatickámytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře

|                |                 |              |
|----------------|-----------------|--------------|
| Model          | Sap kód         | 00014956     |
| STBDKP 1011 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**53. HACCP:**

Ano

**54. Počet GN / EN zařízení:**

10

**55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**56. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**57. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**58. Průřez vodičů CU [mm²]:**

5

**59. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**60. Přípojka na vodu:**

3/4"