

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé otevírání dveří 400 V

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b> | 00010895 |
|---------------|------------------|----------|

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |          |                                     |                    |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00010895 | <b>Wird geladen</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 850      | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen           |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 770      | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 6                  |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 780      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 132.00   | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 10.400   | <b>Steuertyp</b>                    | digital            |



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé otevírání dveří 400 V

Modell

SAP -Code

00010895

1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a levné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Digitální display

jednoduchý několikařádkový podsvícený display 99 programů s 9 varnými fázemi

- pomoc s vařením i méně zdatným kuchařům, možnost bezpečného pečení i v nepřítomnosti obsluhy; vytváření vlastních receptur; jednoduché ovládání

3

#### Meteo systém

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

- přesná informace pro obsluhu o sytosti páry ve varném prostoru

4

#### Steam tuner

ovládací prvek umožňující nastavení přesné sytosti páry ve varné komoře při varném procesu

- možnost vaření různých typů pokrmů kuchyní, od velmi vlhké páry pro přípravu typických českých pokrmů, až po málo nasycenou páru pro např. francouzskou kuchyni

5

#### Průchozí dveře

dveře zabudovány i na zadní straně konvektomatu, přičemž plnohodnotné ovládání je zachováno „ze strany kuchaře“

umožňuje předělení prostoru výdeje a kuchyně

- kuchař může „vydávat“ pokrmy přes konvektomat, Zákazník vidí dohotovování a udržování pokrmů při výdeji

6

#### Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je uspořádána sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

- tuk neodtéká do kanalizace, neničí odpadní systém stroje

7

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

8

#### Premixový hořák

jediný hořák s turbo předmícháním plynu s vzduchem na trhu

konstrukce hořáku do „V“ což zabraňuje zpětnému zápalu a bouchnutí

tato konstrukce spoří 30 % plynu oproti běžným hořákům

- rychlejší náběh tepla komfortnější ovládání

9

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory

možnost použít tekutých i tabletových detergentů

možnost použít octa jako oplachovacího prostředku

systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc; systém odvápní mikro-boiler bez nutnosti servisního zásahu; komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

10

#### Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrováný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

- umožňuje podlití jídel v konvektomatu umožňuje opláchnutí komory - popřípadě zrychlí její zchlazení

11

#### Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci s symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé otevírání dveří 400 V

Modell

SAP -Code

00010895

**1. SAP -Code:**

00010895

**2. Netzbreite [MM]:**

850

**3. Nettentiefe [MM]:**

770

**4. Nettohöhe [MM]:**

780

**5. Nettogewicht / kg]:**

132.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

900

**7. Grobtiefe [MM]:**

820

**8. Bruttohöhe [MM]:**

930

**9. Bruttogewicht [kg]:**

135.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

10.400

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Verstellbare Füße:**

Ja

**16. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**17. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**18. Steuertyp:**

digital

**19. Weitere Informationen:**

möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Dampftyp:**

Spritzen

**21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**22. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**23. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**24. Automatische Kühlung:**

Ja

**25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Nein

**26. Nachtkochen:**

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé otevírání dveří 400 V

Modell

SAP -Code

00010895

### 27. Multi -Level -Kochen:

Nein

### 28. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 29. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 30. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 31. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 32. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 33. Reversibler Lüfter:

Ja

### 34. Sustaince Box:

Ja

### 35. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 36. Sonde:

optionale

### 37. Dusche:

volitelná

### 38. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 39. Räucherfunktion:

Nein

### 40. Innenbeleuchtung:

Ja

### 41. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 42. Anzahl der Fans:

1

### 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 44. Anzahl der Programme:

99

### 45. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 46. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 47. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

### 48. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 51. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

### 52. Haccp:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé otevírání dveří 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00010895

**53. Anzahl der GN / en:**

6

**55. GN -Gerätetiefe:**

65

**54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**56. Lebensmittelregeneration:**

Ja