

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Pétrin à pâte à vitesse unique récipient amovible 20 l 400 V

Modèle	Code SAP	00010017
HTS 20 T	Groupe d'articles	Pétrins à pâte



- Volume de chambre [L]: 20
- Nombre de vitesses d'appareil: 1
- Type de contrôle: Électrique
- Start / stop: Oui

Code SAP	00010017	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	715	Nombre de vitesses d'appareil	1
Profondeur nette [mm]	380	Volume de chambre [L]	20
Hauteur nette [mm]	630	Hauteur de la pièce interne [mm]	210
Poids net [kg]	82.00	Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]	18.00
Puissance électrique [kW]	0.750		

Fiche technique

Dessin technique



Pétrin à pâte à vitesse unique récipient amovible 20 l 400 V

Modèle


Code SAP

00010017

HTS 20 T

Groupe d'articles

Pétrins à pâte



HTS15; HTS20; HTS33;
HTS42; HTS53

Fiche technique

Paramètres techniques



Pétrin à pâte à vitesse unique récipient amovible 20 l 400 V

Modèle	Code SAP	00010017
HTS 20 T	Groupe d'articles	Pétrins à pâte

1. Code SAP:

00010017

2. Largeur nette [mm]:

715

3. Profondeur nette [mm]:

380

4. Hauteur nette [mm]:

630

5. Poids net [kg]:

82.00

6. Largeur brute [mm]:

770

7. Profondeur brute [mm]:

490

8. Hauteur brute [mm]:

750

9. Poids brut [kg]:

89.00

10. La couleur extérieure de l'appareil:

Blanc

11. Matériel:

Inox

12. Type d'appareil:

Appareil électrique

13. Puissance électrique [kW]:

0.750

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Volume de chambre [L]:

20

16. Start / stop:

Oui

17. Type de contrôle:

Électrique

18. Nombre de vitesses d'appareil:

1

19. Hauteur de la pièce interne [mm]:

210

20. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:

18.00

21. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)