

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014910          |
| STBD 1021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 9»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |                                            |                         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014910           | <b>Formation de la vapeur</b>              | Injection               |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1120               | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 10                      |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 845                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 2/1                  |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1115               | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65                      |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 220.00             | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile + boutons |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 25.800             | <b>Taille de l'écran</b>                   | 9»                      |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                            |                         |

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014910          |
| STBD 1021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00014910

**2. Largeur nette [mm]:**

1120

**3. Profondeur nette [mm]:**

845

**4. Hauteur nette [mm]:**

1115

**5. Poids net [kg]:**

220.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1320

**7. Profondeur brute [mm]:**

1130

**8. Hauteur brute [mm]:**

1240

**9. Poids brut [kg]:**

230.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

25.800

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**17. Empilabilité:**

Oui

**18. Type de contrôle:**

Écran tactile + boutons

**19. Informations complémentaires:**

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

**20. Formation de la vapeur:**

Injection

**21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**22. Fonction: démarrage retardé:**

Oui

**23. Taille de l'écran:**

9»

**24. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**25. Préchauffage automatique:**

Oui

**26. Refroidissement automatique:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014910          |
| STBD 1021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**27. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**28. Cuisine nocturne:**

Oui

**29. Système de lavage:**

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

**30. Type de détergent:**

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

**31. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

**32. Réglage avancé de l'humidité:**

SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur

**33. Cuisson lente:**

À partir de 50 °C

**34. Arrêt du ventilateur:**

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

**35. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

**36. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**37. Ventilateur réversible:**

Oui

**38. Fonction de maintien de température:**

Oui

**39. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**40. Sonde:**

Oui

**41. Douchette:**

Enrouleur manuel

**42. Distance entre les insertions [mm]:**

70

**43. Fonction: fumage:**

Oui

**44. L'éclairage intérieur:**

Oui

**45. Cuisson basse température:**

Oui

**46. Nombre de ventilateurs:**

1

**47. Nombre de vitesses du ventilateur:**

6

**48. Nombre de programmes:**

1000

**49. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**50. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 lavage automatique, à injection, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014910          |
| STBD 1021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**51. Nombre de programmes prédéfinis:**

100

**52. Nombre d'étapes de recette:**

9

**53. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**54. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**55. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**56. HACCP:**

Oui

**57. Nombre de GN / EN:**

10

**58. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**59. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**60. Régénération des aliments:**

Oui

**61. Section des conducteurs CU [mm²]:**

10

**62. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**63. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «