

Produktmerkmale

Gasherd 2x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110099
SP 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung


SAP -Code	00110099	Stromgas [KW]	12.000
Netzbreite [MM]	400	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Zonen	2
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	7,5
Nettogewicht / kg]	46.00	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	4,5




Technische Zeichnung

Gasherd 2x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110099
SP 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde









### **Produkt Vorteile**

Gasherd 2x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110099
SP 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

### Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner abnehmbar ewige Flamme lange Lebensdauer zerlegbar

### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

#### Nationärin

langes Leben Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben

### **Variabilität**

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern Einfach ein Modul erstellen langes Leben



technische Parameter

Modell	CAD Code	00110000
Modell	SAP -Code	00110099
SP 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
<b>1. SAP -Code:</b> 00110099		<b>15. Schutz der Kontrollen:</b> IPX4
2. Netzbreite [MM]: 400		<b>16. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
<b>3. Nettentiefe [MM]:</b> 700		<b>17. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 900		<b>18. Arbeitsplatzmaterial:</b> AISI 304
5. Nettogewicht / kg]: 46.00		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 440		<b>20. Anzahl der Zonen:</b>
7. Grobtiefe [MM]:		<b>21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:</b> 7,5
8. Bruttohöhe [MM]: 975		<b>22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:</b> 4,5
9. Bruttogewicht [kg]: 50.00		<b>23. Netzmaterial:</b> Guss
LO. Gerätetyp: Gasgerät		<b>24. Service -Zugänglichkeit:</b> von durch Abnehmen des Frontpaneels
<b>11. Konstruktionstyp des G</b> mit Unterbau	eräts:	<b>25. Sicherheits -Thermoelement:</b> Ja
12.000 [KW]:		<b>26. Verstellbare Füße:</b> Ja
l <b>3. Zündung:</b> Dauerflamme		<b>27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:</b>

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

28. Art der Gaskochzonen:

Messingbrenner



technische Parameter

Gasherd 2x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110099
SP 70/40 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

#### 29. Brennertyp:

Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

#### 30. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2