

Caractéristiques du produit

Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 4x brûleur		
Modèle	Code SAP	00011720
SPT 90/80-21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00011720	Puissance de la zone 1 [kW]	8
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	8
Profondeur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5
Poids net [kg]	105.00	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Électrique
Puissance électrique [kW]	6.300	Type de partie interne de l'appa- reil 2 (exemple: le four)	Statique
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	558
Puissance gaz [kW]	24.500	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	682
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Hauteur de la pièce interne [mm]	248
Nombre de zones	4		



Dessin technique

Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 4x brûleur		
Modèle	Code SAP	00011720
SPT 90/80-21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux





Fourneau combiné avec four électrique statique GN 2/1 - 4x brûleur		
Modèle	Code SAP	00011720
SPT 90/80-21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité Brûleurs en laiton amovibles Flamme éternelle Longue durée de vie Démontable

- Économie d'énergie (combustion parfaite)
- Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
- Facile d'entretien / de nettoyage

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

5

Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

6

Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

Possibilité de cuisson Grande capacité et variabilité Conception entièrement en acier inoxydable

- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
- Longue durée de vie
- Nettoyage facile



Paramètres techniques

Fourneau combiné avec four é	lectrique statique GN 2/1	- 4x brûleur
Modèle	Code SAP	00011720
SPT 90/80-21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00011720		15. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
3. Profondeur nette [mm]: 900		17. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Type de plan de travail: Avec conteneurs amovibles - entretien pratique, nettoyage et accès au service
5. Poids net [kg]: 105.00		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 970		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 840		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 1160		22. Puissance de la zone 1 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 115.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil combiné		24. Puissance de la zone 3 [kW]:
11. Type de construction de l'ap Avec soubassement	pareil:	25. Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
12. Puissance électrique [kW]: 6.300		26. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Élément de sécurité: Thermocouple

24.500

14. Puissance gaz [kW]:

36

28. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:



Paramètres techniques

Fourneau combiné avec four éle	ctrique statique GN 2/1	- 4x brûleur
Modèle	Code SAP	00011720
SPT 90/80-21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
29. Pieds réglables: Oui		38. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
30. Nombre de feux/foyers:		39. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 558
31. Type de zones de cuisson au gaz: Classiques		40. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 682
32. Type de brûleur: Laiton, détachable		41. Hauteur de la pièce interne [mm]: 248
33. Minuteur: Non		42. Joint: Oui
34. Type de four: Électrique, statique		43. Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 50
35. Taille du four: GN 2/1		44. Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 300
36. Matériau du four: Acier inoxydable		45. Raccordement à un robinet à boule: 1/2
37. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):		46. Section des conducteurs CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Électrique