

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



**Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7“
400 V linke Tür**

Modell	SAP -Code	00014959
---------------	------------------	----------



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014959	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	519	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	808	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	92.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	6.900	Bildschirmgröße	7“
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7“
400 V linke Tür**

Modell

SAP -Code

00014959

1. SAP -Code:

00014959

2. Netzbreite [MM]:

519

3. Nettentiefe [MM]:

808

4. Nettohöhe [MM]:

770

5. Nettogewicht / kg]:

92.00

6. Bruttobreite [MM]:

580

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

980

9. Bruttogewicht [kg]:

102.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

6.900

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Verstellbare Füße:

Ja

16. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

17. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

18. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

19. Weitere Informationen:

Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)

20. Dampfart:

Spritzen

21. Stabilere Version:

Nein

22. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

23. Verzögerter Start:

Ja

24. Bildschirmgröße:

7"

25. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

26. Automatisches Vorheizen:

Ja

27. Automatische Kühlung:

Ja

28. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7“
400 V linke Tür**

Modell

SAP -Code

00014959

29. Nachtkochen:

Ja

30. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

31. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

32. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

33. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

34. Langsames Kochen:

ab 50 °C

35. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

36. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

37. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

38. Reversibler Lüfter:

Ja

39. Sustaince Box:

Ja

40. Heizelementmaterial:

Incoloy

41. Sonde:

optionale

42. Fernbedienung:

Ja

43. Dusche:

manuell (optional)

44. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

30

45. Räucherfunktion:

Ja

46. Innenbeleuchtung:

Ja

47. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

48. Anzahl der Fans:

1

49. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

50. Anzahl der Programme:

1000

51. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

52. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Einspritzung Touchdisplay Bedienfeld 7“
400 V linke Tür**

Modell

SAP -Code

00014959

53. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

60. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

54. Anzahl der Rezeptschritte:

9

61. GN -Gerätetiefe:

40

55. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

62. Lebensmittelregeneration:

Ja

56. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

63. Querschnitt der Leiter CU [mm²):

1,5

- Výkon (kW): 5-5,7 (230 V); 8,7-9,8 (400 V)

57. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

64. Durchmesser Nominal:

DN 50

58. Haccp:

Ja

65. Wasserversorgungsanschluss:

3/4“

59. Anzahl der GN / en:

6