



ROBOTY
Multifunkční zařízení

Univerzální roboty

Představujeme naši nabídku univerzálních robotů RM. Jedná se o ucelenou řadu strojů, kde si většina zákazníků může vybrat velikost a provedení stroje dle svých potřeb. V nabídce naleznete stroje o objemu 5, 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60 a 80 litrů. Kromě modelů RM-500 a RM-800 jsou všechny ostatní modely nabízeny s výstupem pro přídatná zařízení, které je možné dokoupit a to krouhačku zeleniny a mlýnek na maso. Při takto vybaveném stroji se z tohoto zařízení stane neocenitelný kuchyňský pomocník. Dodávka zařízení obsahuje kotlík, metly, mísič a hák, takže stačí stroj vybalit připojit do elektrické sítě, provést základní čištění stroje a pak jej již používat.

Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost. Stroje od 50 litrovém kotlíku jsou dodávány včetně manipulačního vozíku pro kotlík. Od typu RM-200 výše lze na jednotlivé stroje dokoupit redukční kotle, které jsou výhodné při zpracování menších objemů potravin, díky snadnější manipulaci s menší hmotností. Redukční kotlíky jsou dodávány se třemi nástroji a s redukčním závěsem. Při zpracování potravin se nástroj otáčí dle své osy a zároveň obíhá po kružnici. Pro dokonalé využití stroje a pro různé technologické požadavky na zpracování potravin jednotlivými nástroji, si uživatel může zvolit mezi třemi rychlostmi otáčení vřetene.

Změna rychlosti se provádí pouze za klidu stroje, jinak hrozí poškození převodového ústrojí. Ochranný kryt je vybaven násypným otvorem, který umožňuje přilévání tekutin nebo přisypávání ingrediencí za chodu stroje. Od typu RM-22 jsou stroje vybaveny časovačem. Pevně věříme, že tyto stroje Vás uspokojí jak svým technickým provedením, tak i provozními vlastnostmi a stanou se z nich vyhledávaní kuchyňští pomocníci.



RM 60



RM 800



míšač



hák



metla

Model	mm	kg	V / Hz	W	L	Rychlost			
						1	2	3	4
RM 500	380 x 310 x 460	15	230 V / 50 Hz	200	5	180 - 640			
RM 800	400 x 300 x 580	25	230 V / 50 Hz	200	7,6	132	284	590	-
RM 100	490 x 410 x 740	65	230 V / 50 Hz	250	9,5	106	196	358	-
RM 200	540 x 490 x 840	80	230 V / 50 Hz	370	19	106	196	358	-
RM 22	570 x 540 x 910	110	400 V/3N/50 Hz	550	23,75	102	183	352	-
RM 30	670 x 550 x 1170	180	400 V/3N/50 Hz	750	30	99	176	320	-
RM 50	750 x 650 x 1310	270	400 V/3N/50 Hz	1500	50	99	176	320	-
RM 60	780 x 650 x 1310	270	400 V/3N/50 Hz	2250	60	99	176	320	-
RM 60P	1080 x 790 x 1560		400 V/3N/50 Hz	3750	60	96	121	204	356
RM 80	1080 x 790 x 1560	455	400 V/3N/50 Hz	2237	80	96	121	204	356

Technické informace

Tělo strojů je vyrobeno z ocelolitinových odlitků, což zajišťuje dostatečnou tuhost a pevnost konstrukce. Stroje jsou dodávány dle příkonu v provedení pro napětí 230 V nebo 400 V. Zavěšení nerezových pracovních kotlíků se provádí pro snazší manipulaci v dolní poloze závěsů a do pracovní polohy se přemístí pomocí pákového mechanismu, nebo pomocí zdvihacího mechanismu ovládaného manipulačním kolem. Stroje jsou vybaveny mikrosypáči krytu a pracovní polohy kotlíku. Mikrosypáče jsou v nevratné konfigurační, což znamená, že po opětovném sepnutí mikrosypáče se stroj uvede do chodu pouze stisknutím tlačítka START. Tlačítko TOTAL STOP se po stisknutí musí odjistit pootočením, jinak nelze stroj uvést do chodu. Nástroje jsou na hřídeli uchyceny na bajonetovém závěsu. Při jejich výměně spustíme kotlík do dolní polohy a po pootočení nástroje a jeho sejmutí z hřídele provedeme jeho výměnu.