

Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

Model	Sap kód	00004838
TS 22	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



- Složení pro masomlýnky: Jednosložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 300
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Nerez
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 6
- Průměr vnější matrice [mm]: 80
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné do výroben
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

Sap kód	00004838	Příkon elektrický [kW]	1.100
Šířka netto [mm]	300	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	420	Maximální produkce za hodinu [kg/h]	300
Výška netto [mm]	520	Odnímatelná hlava	Ano
Hmotnost netto [kg]	31.00	Složení pro masomlýnky	Jednosložení

Technický list

Výhody produktu



Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

Model	Sap kód	00004838
TS 22	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1

Jednosložení

jednoduchost

2

Produkce 300kg/h

velká kapacita

3

Celonerezové provedení

robustnost
čistota

4

Odnímatelná hlava

snadná údržba
hygienická čistota

5

Nerezová násypka

trvanlivost
hygienická čistota

Technický list

Technické parametry



Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

Model	Sap kód	00004838
TS 22	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1. Sap kód:

00004838

2. Šířka netto [mm]:

300

3. Hloubka netto [mm]:

420

4. Výška netto [mm]:

520

5. Hmotnost netto [kg]:

31.00

6. Šířka brutto [mm]:

410

7. Hloubka brutto [mm]:

560

8. Výška brutto [mm]:

680

9. Hmotnost brutto [kg]:

40.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Příkon elektrický [kW]:

1.100

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Mechanické

15. Vhodný uživatel:

vhodné do výroben

16. Hlavní vypínač:

Ano

17. Odnímatelná hlava:

Ano

18. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

300

19. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu
součástí matrice ø 6 mm

20. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

21. Složení pro masomlýnky:

Jednosložení

22. Průměr vnitřní matrice [mm]:

6

23. Průměr vnější matrice [mm]:

80

24. Zpětný chod zařízení:

Ano

25. Průřez vodičů CU [mm²]:

1