

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, agrégat gauche, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014825
SM 2D DH GI	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Gauche
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00014825	<b>Nombre de portes</b>	2
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	850	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-18
<b>Poids net [kg]</b>	90.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	-24
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.400	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, agrégat gauche, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014825
SM 2D DH GI	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00014825

**2. Profondeur nette [mm]:**

700

**3. Hauteur nette [mm]:**

850

**4. Poids net [kg]:**

90.00

**5. Profondeur brute [mm]:**

1480

**6. Poids brut [kg]:**

110.00

**7. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**8. Puissance électrique [kW]:**

0.400

**9. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**10. Réfrigérant:**

R290

**11. Type de refroidissement:**

Dynamique

**12. Matériel:**

AISI 304

**13. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**14. Propriétés de l'appareil 2:**

Congelé

**15. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**16. Pieds réglables:**

Oui

**17. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

70

**18. Joint:**

Oui

**19. Nombre de portes:**

2

**20. Unité:**

Gauche

**21. Type de contrôle:**

Digitale

**22. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-18

**23. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-24

**24. Dégivrage automatique:**

Oui

**25. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5