



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014924     |
| SDBB 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Sap kód</b>                | 00014924           | <b>Výkon plynový [kW]</b>             | 36.000  |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 995                | <b>Druh připojení plynu</b>           | Zemní plyn  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 835                | <b>Typ vývinu páry</b>                | Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent) |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 20  |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 300.00             | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.300              | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65  |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální   |

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014924     |
| SDBB 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014924

**2. Šířka netto [mm]:**

995

**3. Hloubka netto [mm]:**

835

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

300.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1150

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

310.00

**10. Typ spotřebiče:**

Kombinované zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

3.300

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

36.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**18. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**19. Stohovatelnost:**

Ne

**20. Typ ovládní:**

Digitální

**21. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Typ vývinu páry:**

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

**23. Kominék pro odtah vlhkosti:**

Ano

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Automatický předehev:**

Ano

**26. Automatické zchlazení:**

Ano

**27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**28. Vaření přes noc:**

Ne

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014924     |
| SDBB 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 29. Více úroňové vaření:

Ne

### 43. Počet ventilátorů:

2

### 30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

### 44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

### 45. Počet programů:

99

### 32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 48. Počet přednastavených programů:

40

### 35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 49. Počet kroků receptu:

9

### 36. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 50. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

### 37. Sonda:

Ano

### 51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 38. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 53. HACCP:

Ano

### 40. Funkce uzení:

Ne

### 54. Počet GN / EN zařízení:

20

### 41. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální bojler levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014924     |
| SDBB 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 60. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 58. Napojení na kulový ventil:

1/2

### 61. Přípojka na vodu:

3/4"

### 59. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,75

– Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)